

现货供应环氧云中铁防腐漆厂家

产品名称	现货供应环氧云中铁防腐漆厂家
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	17.90/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份24+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

【规格参数】

产品名称：环氧云铁中间漆

颜色：棕灰色

规格：主漆（A组分）：24kg/桶

固化剂（B组分）：4kg/桶

【产品配套】

前道配套底漆：环氧铁红底漆、环氧富锌底漆、无机硅酸锌底漆、低表面处理含锌底漆、环氧底漆、无机富锌底漆；

后道配套面漆：氯化橡胶面漆，环氧面漆，环氧沥青面漆、醇酸面漆、聚氨酯面漆、氟碳面漆、聚硅氧烷面漆等。

（建议涂装道数：2道）

【主要用途】

该产品广泛适用于金属钢结构、桥梁、轻工机械、电力设备、海洋工程设备、船舶、储罐、化工设备、集装箱等场景，作为高性能防锈底漆及保护底漆膜（如环氧富锌底漆、无机富锌底漆），可增加整个涂层的保护性能。

【表面处理】

- 1、涂有锌粉底漆的钢铁：除去所有的油污、杂物和锌盐；
- 2、钢铁：喷砂处理至Sa2.5级；
- 3、涂有车间底漆的钢材：采用清扫喷砂或风动（电动）工具进行二次除锈，除锈等级至St3级；
- 4、铝材表面：除去所有的油污、杂物和污染物。

【施工注意事项】

- 1、涂敷时的环境条件应符合说明书的要求；
- 2、遇雨、雪、雾、风沙等气候条件时应停止防腐层的露天施工；
- 3、当施工环境温度低于-5 或高于40 ，或相对湿度高于80%时，不宜施工；
- 4、未固化的防腐层应防止雨水浸淋。表面预处理合格后至涂敷首道底漆的间隔时间内出现锈蚀现象的，涂敷前应对锈蚀部位重新进行表面进行表面预处理；
- 5、对于不能在24小时时间内喷砂完成的大型容器要做好封存防止与外代气对流，延长返锈时间；