

五星级酒店木门 品诺家具 沂南酒店木门

产品名称	五星级酒店木门 品诺家具 沂南酒店木门
公司名称	临沂树兴商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市经济开发区月亮湾社区7号楼1单元402室
联系电话	18853968599

产品详情

栎木 (*Alnus cremastogyne*)

产地：中国

特点：心边材区别不明显，木材黄色，日久后带浅红褐色，纹理直，结构细而疏松，年轮明显，年轮界以细线，波浪形。散孔材，管孔数多而小。分布均匀，单独或呈2至数个径列复管孔。木射线具宽窄两种，酒店木门厂家，径面上宽射线斑纹略明显，略同材色，常具髓斑。

材性：气干密度轻。干燥易，无过分翘曲和开裂，干后易于定形。易防腐处理，但本身不耐腐，木段须及时锯板，否则易产生绿褐色的变色。油漆和胶粘性能良好。

麻栎 (*Quercus acutissima*)

产地：中国

特点：心边材区别明显。边材灰褐色或暗褐色，略宽。心材红褐色或栗褐色。木材有光泽。纹理直或斜，结构粗、年轮明显，五星级酒店木门，不匀。环孔材。早材管孔大至甚大，1至数列，侵填体多。晚材管孔小，径列或火焰状排列，色浅。轴向薄壁组织丰富，环管型和离管带状。木射线有宽、窄两种，前者甚宽，沂南酒店木门，径面有美丽而明显的射线斑纹。

材性：气干密度0.93g/cm³，重。不易干燥，易产生径裂和翘曲。木材耐腐性中，耐磨。油漆和胶接性能尚佳。

试装分部件试组和整体试组。部件试装是由零件组装而成，如梳妆台抽屉的面板、边板、底板、后板等零件试组成抽屉这一部件；整体试组是由部件组装而成，如梳妆台的前框、后框、抽屉、面板、侧板、门等全部试组成完整的梳妆台。

5、光洁度：木制家具需做油漆装饰处理以增加产品外观美观度。油漆装饰前，白胚表面需砂光打磨以保证油漆效果易于控制。

6.对色：油漆工段上的产品必须每隔一段时间，一般为2小时，抽检送至对色房比照客供原始色板M.C.C，以监控油漆的亮度、效果。如有偏差，酒店木门厚度，可及时修改各工段的工艺。

很多人都知道木制品家具油漆分为清油和混油工艺，却不知何为清油工艺、何为混油工艺，这两种油漆工艺的产品有何区别，今天就和大家一塌探讨一下。

其实清油和混油都是油漆工给木工制品刷漆的工艺，两者选用的油漆类别不同，手法不同，所以成品出来的效果也不同。

混油工艺：混油，主要是醇酸调和漆或者硝基调和漆，是一种不透明的，可以遮盖木质的漆，直观的看上去是不透明的。混油工艺是指，油漆工人在对木材表面进行必要的处理(如修补钉眼，打砂纸，刮腻子)以后，在木材表面涂刷有颜色的不透明的油漆。

五星级酒店木门-品诺家具(在线咨询)-沂南酒店木门由临沂树兴商贸有限公司提供。临沂树兴商贸有限公司(www.pinuojiaju.com)在酒店成套家具这一领域倾注了无限的热忱和热情，品诺家具一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾先生。