

# 防水套管 圣瑞达管道 B型防水套管

产品名称	防水套管 圣瑞达管道 B型防水套管
公司名称	盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路高龙潭段
联系电话	13231717111 13231717111

## 产品详情

### 不锈钢穿墙套管

不锈钢穿墙套管产品是用不锈钢制成的防水套管，B型防水套管，参数标准也是02S404防水套管图集，和碳钢穿墙套管的区别仅在于材质不同。不锈钢穿墙套管可分为不锈钢柔性套管和不锈钢刚性套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性穿墙套管，能有效预防楼板渗漏水，在建筑给排水工程中普遍采用；自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过，并且需要能上下活动的，那么就需要柔性穿墙套管，这两种穿墙套管在用于与腐蚀介质接触时，那设计人员应该根据介质性质及防腐要求，刚性防水套管a型，选择适用的耐腐蚀材料---316L不锈钢材料、304不锈钢材料、201不锈钢材料等。

防水套管在工业建筑中的作用，防水套管，防水套管自身的性能特点，包括硬度高、密封性好、受压强度高、防腐、耐用的特点

防水套管在工业建筑中的作用，B型柔性防水套管，防水套管自身的性能特点，包括硬度高、密封性好、防腐、耐用的特点。在工业建筑中同样是利用这些特点，对管道起到保护作用的。

防水套管在工业建筑中是对使用中的管道起到防护、补偿作用的。管线在经过地下检查井的时候需要纵向穿越墙壁，就需防水套管在安装时必须满足纵向装置的，要想防水套管在工业建筑中起到良好的补偿作用，需要在安装时额外留意以下问题。在墙壁预留预埋孔时需大于柔性防水套管外径的五分之一，避免安装时不会因预埋孔过小无法安装。混凝土浇筑时应提前取下法兰压盘及橡胶密封圈，以免浇筑时压力太大造成压盖与密封圈断裂。柔性防水套管周围应做好防护措施，不得让混凝土堵到螺栓孔。在安装完毕后，因混凝土短时间达不到理想凝固状态，故防止重力套管下坠，两边应设置横向拉力装置。

防水套管不论在工业建筑中，或者其他行业的使用中，需要使防水套管发挥作用，必须安装完善。

“防水套管”管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置的特殊制作的套管。防水套管的防腐涂层可以有效的防水防锈，防水套管的防腐涂层可以有效的防水防锈。在管道施工中，防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。该产品因其自身结构设计原因，在使用时注意事项颇多，因此在施工时应严格按照安装要求施工。防水套管-圣瑞达管道-B型防水套管由盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司提供。“制造管件、卷管、管道配件、支吊架”就选盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司（[www.ysshengruida.com/](http://www.ysshengruida.com/)），公司位于：盐山县盐塔路高龙潭段，多年来，圣瑞达管道坚持为客户提供好的服务，联系人：张云飞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣瑞达管道期待成为您的长期合作伙伴！