

黄山消防排烟通风 消防排烟通风厂家 永暖通风

产品名称	黄山消防排烟通风 消防排烟通风厂家 永暖通风
公司名称	杭州永暖通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇农丰1号(青云集团正对面)
联系电话	15958182213 15958182213

产品详情

机械排烟设施包括排烟风机、排烟管道、排烟防火阀、排烟口、挡烟垂壁等。

(1) 排烟风机。一般可采用离心风机、排烟专用的混流风机或轴流风机，也有采用风机箱或屋顶式风机。排烟风机与加压送风机的不同在于：排烟风机应保证在280 的环境条件下能连续工作不少于30min。

(2) 排烟管道。采用不燃材料制作，常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作，厚度按高压系统要求，消防排烟通风厂家，并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。

(3) 排烟防火阀。安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内温度达到280 时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，舟山消防排烟通风，起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部分组成。

(4) 排烟口。安装在机械排烟系统的风管(风道)侧壁上作为烟气吸入口，消防排烟通风价格，平时呈关闭状态并满足允许漏风量要求，火灾或需要排烟时手动或电动打开，起排烟作用的阀门，外加带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。

(5) 挡烟垂壁。挡烟垂壁是用于分隔防烟分区的装置或设施，可分为固定式或活动式。固定式可采用隔墙、楼板下不小于500mm的梁或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体；活动式挡烟垂壁本体采用不燃烧体制作，平时隐藏于吊顶内或卷缩在装置内，车间消防排烟通风，当其所在部位温度升高，或消防控制中心发出火警信号或直接接收烟感信号后，置于吊顶上方的挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，限制烟气流以形成“储烟仓”，便于排烟系统将高温烟气迅速排出室外。

封闭防烟

密闭防烟的基本原则主要是指房间具有良好的耐火性和气密性。发生火灾时，迅速疏散人员，立即关闭房间内的防火门，控制进出房间的气流，使着火的房间关闭，新鲜空气停止流入，房间因缺氧窒息而自行熄灭，从而达到防烟灭火的目的。

设置密闭防烟设施的位置一般是一个小房间，如住宅卧室和酒店房间，可以很容易地划分成小的防火区，容易着火的房间是首选。消防排烟通风

杭州永安通风设备有限公司拥有完善的管理体系和先进的生产设备，并自我销售。如果您需要通风管道工程或有其他通风工程，如消防、排烟和通风、永久保暖通风等承接各种通风工程，欢迎您随时与我们联系，永久保暖通风期待与您的合作。

机械防烟

当建筑物发生火灾时，足够的新鲜空气被供应到火灾区域之外的区域，例如疏散通道和其他需要防烟的区域，以保持压力高于建筑物的其他部分，从而将火灾区域中产生的烟从防烟区域阻挡。同时，火灾区域采用自然或机械防排烟组合方式。消防排烟通风

机械防烟设施的安装位置

- 1)无自然排烟条件的防烟楼梯及其前室、消防电梯前室或共用前室；
- 2)有自然排烟措施的防烟楼梯间无自然排烟条件的前室；
- 3)关闭避难楼层(房间)。

黄山消防排烟通风-消防排烟通风厂家-永暖通风(诚信商家)由杭州永暖通风设备有限公司提供。杭州永暖通风设备有限公司(hzyntfsb.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永暖通风——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇农丰1号(青云集团正对面)，联系人：刘经理。