

运城晾衣架维修价格 晾衣架维修 丹盾家居

产品名称	运城晾衣架维修价格 晾衣架维修 丹盾家居
公司名称	河南丹盾家居用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浩创优谷68-1605
联系电话	15038088197

产品详情

晾衣架在现在作为一个功能性的产品，很多功能更是贴近我们现在的的生活，晾衣架维修更是与产品息息相关，欢迎各位前来进行咨询。

摇升降晾衣架,亦即一般所说的“晾衣架”或者“自动晾衣架”,是可以升降的。一般安装在用于挂晾衣物的装置,是一中国特色的产品,升降晾衣架的组成部分包括:晾杆,衣架,手摇器,钢丝绳,转角器,顶座。工作原理:手摇器运转牵引钢丝通过转角器,顶座带动晾杆,使其可升可降,手摇器带自锁功能(主要通过内置收紧或膨胀产生摩擦力),可以让晾杆在任一高度自动锁定。因其具备升降功能,大大方便了晾晒过程。

晾衣架不仅仅是一个装饰品，更是一个功能性的产品。目前晾衣架的“功能”已经普遍得到消费者的认可，已经形成一个“行业”。经历了数年的磨合，行业质量逐渐趋向稳定。

【丹盾晾衣架维修】本公司具有着专业性的经验，可以满足客户的不同需求，让客户感受到我们的服务特色，欢迎各位客户前来进行咨询。

晾衣架维修在安装的时候也是有着很多的注意事项，只有在安装上安装好了，才可以减少晾衣架维修的频率，接下来就一起来了解一下升降晾衣架安装注意事项

1、升降架的装置点是四个顶部滑轮，一个角落，一只手，它们需求结实且结实固定天花板和墙面上。四个顶部座椅滑轮的装置原理在一个平面上，中心不应有障碍物，避免影响绳子的滑动。天花板的平面有必要与装置手摇曲柄的墙面成直角，以保证绳子一直处于滑动过程中。皮带轮的中心方位使皮带轮遭到均匀的应力并正常旋转。

2、悬挂石膏天花板时，形状不宜过多，应向上凹进，不要向下杰出，避免影响线材的滑动绳。造型时，请考虑提升架顶部的方位。有必要预留两个加固木材。木材有必要用上面的水泥屋顶加固，以提高抗拉强度。

3、在装饰设计中，要考虑主动晾衣架手摇把手的方位，注意周围设备的装置，如是否有水路，电路，开关插座方位，水龙头等方位，是否影响家具的方位，是否影响窗帘的运用等。

【丹盾家居】本公司在晾衣架维修方面具有着专业性的技术，可以很好的为客户解决问题，如果对我们的服务感兴趣的话，欢迎前来进行咨询。

现在电动晾衣架也是十分的普及，几乎每家每户的家里面都是有着电动晾衣架的，接下来的话我就带大家一起来了解一下这方面的内容吧。

1、运用装置模板，丈量阳台装置方位的尺寸确认装置方位，并符号资格螺丝孔的方位。

2、运用冲击钻打出4个膨胀螺丝孔，膨胀螺丝孔深度一般为4-5CM左右，将膨胀螺丝打入孔中，将其螺丝松出使垫片与螺母的间隔为5MM左右，将另一端的螺母取下。

3、拆下两头的端盖，当心托起主机，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上面。此刻应当先正确的连接好电源线；棕色接前方，蓝色接零线，黄绿双色接地线；然后用绝缘胶带包好并放在主机与天花板的缝隙中。

4、将两头的剪刀架装置到主机上，装置时请注意剪刀架带滑轮的一边应当装置在电机端，装置需要注意行程开关的弹片方位。运用2只螺丝拧上，螺丝拧到位即可切勿过度拧紧。

【丹盾家居】本公司具有着专业性的晾衣架维修经验，可以很好的满足不同晾衣架的维修需求，如果对我们的服务感兴趣的话，欢迎前来咨询。