

电动伸缩门厂家 通顺 濮阳电动伸缩门

产品名称	电动伸缩门厂家 通顺 濮阳电动伸缩门
公司名称	商丘通顺门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角
联系电话	15237005555

产品详情

在停电的情况下，只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动，电动伸缩门厂家，只能单向放下，电动伸缩门定制，不能提升。

防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态

按材质分：钢质、复合、无机等。

按安装形式：墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

按开启方向：上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：不过现在执行标准是GB14102-2005《防火卷帘》标准。

防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。

五金件主要有固定角码、膨胀螺丝等。

六、中空彩钢聚胺脂发泡卷帘门

同上

七、工业抗风卷帘门

1、工业抗风卷帘门一般用于车间、仓库大门、大型商铺，电动伸缩门多少钱，抗风扭力强，经久耐用，具有抗台风、防撬等功能。

2、抗风卷帘门的主要构件有：门帘、卷动轴、电机、底梁、导轨、五金件等。

(1)、抗风门门帘采用优质热镀锌合金钢板滚压成型，单片宽度为287.5px和320px两种规格，濮阳电动伸缩门，厚度有0.8mm、1.0mm、1.2mm等规格，门片连接特有无耳连接，定位方便，颜色一般为白色，烤漆处理。

电动伸缩门厂家-通顺-濮阳电动伸缩门由商丘通顺门业有限公司提供。商丘通顺门业有限公司(www.tz1288.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，通顺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。