

# 盖板模具-水沟及电缆沟盖板模具-规范尺寸

产品名称	盖板模具-水沟及电缆沟盖板模具-规范尺寸
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂
价格	15.00/个
规格参数	应用范围:公路、高速、铁路、市政 材料:塑料模具、钢模具 型号:按图纸加工
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石
联系电话	18830241523

## 产品详情

盖板模具掩盖层主要由无机和有机资料掩盖层组成，其间有机资料掩盖一般混凝土、活性粉末混凝土和无机复合混凝土掩盖层，有机资料掩盖橡胶和玻璃纤维增强塑料掩盖层。

### 1、资料组成及特性

一般混凝土盖板主要由一般硅酸盐水泥、骨料和钢丝网组成。活性粉末混凝土盖板主要由高活性复合外加剂、水泥、石英砂、钢纤维等组成，选用高温热组成等工艺制备。一般硅掩盖无机复合混凝土。

酸盐水泥、骨料、掺合料、短切纤维和网状增强资料等组成。从废物主盖橡胶粉末和粘接剂组合物和钢丝网。玻璃钢盖板由玻璃纤维及其制品（玻一般混凝土、活性粉末混凝土、无机复合混凝土和玻璃纤维增强塑料盖板主要由脆性资料组成，易损坏，耐久性差，且混凝土盖板粗笨、搬到困难。尽管橡胶盖板有一定的弹性性，但阻燃功能、耐腐蚀性、耐久性及承载能力均很低。

### 2、结构形式

一般混凝土，混凝土和无机复合活性粉末混凝土和橡胶到钢丝网掩盖到加强层，板状结构防滑槽的外表上。玻璃纤维增强塑料盖外表有防滑槽，下部有蜂巢结构。

### 3、搭接方法

一般混凝土，活性粉末混凝土，无机复合混凝土，钢，橡胶和玻璃盖板是堆叠的方法拼接，保留空隙的盖宽度之间的空隙。