

# HW型混流泵生产厂 强能工业泵 内蒙古HW型混流泵

产品名称	HW型混流泵生产厂 强能工业泵 内蒙古HW型混流泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

HW型混流泵当本想法发动叶轮改变后，对液体的感染既有离心力又有轴背推力，是离心泵和轴流泵的综合，液体斜向流出叶轮。因此它是介于离心泵跟轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转速下于离心泵，低于轴流泵，单个正在300-500之间。它的扬程比轴流泵高，但流量比轴流泵小，比离心泵大。HW型混流泵效率高，且高效率区较广大，可使同一台泵在扬程或流量改变很大的情况下经济地运用。HW型混流泵从小流量点至大流量点功率改变很小，能够在封闭点起动，也可在大流量点（全开）起动，这有利于动力配套。HW型混流泵有较好的吸上才能，对通常中小泵来说，答应安装得舶水位高些，使用办理及修理都对比便利；关于大型泵来说，能够削减开挖深度，削减泵站出资，而在运转中不用忧虑有发作汽蚀的风险。

混流泵超负荷的原因：可能是叶片安装的角度超过了我们规定的角度,我们只要将它调整好就可以了。也可能是扬程太高或者出水管路阻塞等原因而导致的。进水管路堵塞也会导致这种问题的出现。小型轴流泵叶轮外圆与外壳出现较大的摩擦时,也会出现超负荷的现象,我们只要重新进行调整就可以了，小型轴流泵的转速超过额定转速,我们就需要去更换它的电机或皮带轮,使它的转速符合额定转速。

检修HW混流泵的几个经验:1.出水管一般为铁管，贴地面伸出室外。贴地面处易腐蚀漏水，电焊无法焊到。这种情况不能简单用混凝土包上，实践证明也是包不住的。应将管上面气割开一块，电焊在管内进行。2.水泵轴承盒内是3套空间相通的轴承，台东区的卧式混流泵型号是14HBA-400，用3/10甘油，7/10机油混合润滑散热效果好。同时搞不好还要看该泵的流量，扬程，水介质及其温度黏度等技术参数，一旦高原城区有时候还得考虑海拔这个因素。