

# 不锈钢板框压滤机/不锈钢板框压滤器/不锈钢多层压滤

产品名称	不锈钢板框压滤机/不锈钢板框压滤器/不锈钢多层压滤
公司名称	海宁市正大过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:药液过滤 适用对象:药液
公司地址	海宁市盐官镇包王村行政大楼南
联系电话	086 0573 87771987/87771977

## 产品详情

原理	加压过滤	用途	药液过滤
适用对象	药液	样式	板框式
适用范围	化工、制药、食品	性能	精密过滤
适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性	产品类型	全新

用途：本机为不锈钢多层板框式压滤机，适用于浓度50%以下粘度较低，含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯，灭菌、澄清等精滤、半精滤的要求，直接选用微孔滤膜，可不经微孔薄膜过滤器过滤可达到无菌过滤之目的。本机过滤面积大，流量大，适用范围大，所以在制药、化工、食品等行业有广泛用途，应用在制药厂针剂药液之过滤，效果甚佳。结构特点:本机除配用电机外，其它机件均采用1cr18ni9ti或316l优质耐腐蚀不锈钢材料制成，适用于过滤各种ph值酸碱溶液，本机应用加压密闭过滤，滤液损耗少，过滤质量好，效率高。过滤部分由十层滤板组成，过滤面积大，流通量大；且可根据被滤溶液之不同生产工艺（初滤、半精滤、精滤）要求，更换不同滤膜、及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数，使之适合生产之需要，因此本机具有一机多用适用范围广之特点；滤板采用平面螺纹网状形，结构先进，不变形，容易清洗，能有效地增长各种滤膜的使用寿命，从而降低和节约生产成本，本机配备之不锈钢输液泵，其配用电机小，耗电省。机座下装有胶轮，操作方便，移动灵活，可供移动使用。

型号	规格 (mm)	层数	过滤面积 (m2)	滤材尺寸 (mm)	滤膜孔径 (um)	过滤压力 (mpa)	水流量 (t/h)	电机功率 (kw)	外型尺寸 (mm)	进
zd	100	10	0.078	100	0.8	0.15	0.8	0.55	600 × 300 × 600	
zd	150	10	0.170	150	0.8	0.15	1.5	0.55	650 × 380 × 650	
zd	200	10	0.314	200	0.8	0.15	2.0	0.55	650 × 400 × 700	
zd	300	10	0.700	300	0.8	0.2	4.0	1.10	700 × 500 × 800	

									0
zd	400	10	1.250	400	0.8	0.2	6.0	1.10	900 × 600 × 1000
zd	400	16	2.000	400	0.8	0.3	9.0	1.50	1000 × 600 × 1000
zd	400	20	2.500	400	0.8	0.3	10.0	1.50	1100 × 600 × 1000
zd	400	24	3.000	400	0.8	0.3	12.0	2.20	1200 × 600 × 1000
zd	400	32	4.000	400	0.8	0.3	14.0	2.20	1320 × 600 × 1000

注：需要面积加大可定做，增压泵需防爆电机和格兰富泵补差价，24层以上为双进双出加大流


--	--

型号规格	层数	过滤面积及参考规格	滤网孔径(um)	流量(t/h)	泵电机功率
zd-1-200*200	10	0.4	0.8	3	1.1
zd-1-300*300	10	0.9	0.8	5	1.1
zd-1-400*400	10	1.6	0.8	8	1.1
zd-1-400*400	20	3	0.8	12	1.5
zd-1-400*400	26	4	0.8	14	3
zd-1-400*400	32	5	2.0	16	3
zd-1-450*450	38	6	2.0	18	4
zd-1-450*450	50	8	2.0	20	4
zd-1-450*450	62	10	2.0	22	4

注:(1)需大型过滤面积的压滤机可定做;(2)增压泵要防爆电机增加差价。