

# 浙江万马预分支电缆

产品名称	浙江万马预分支电缆
公司名称	浙江万马股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	万马神:万马神 YZF:YZF 浙江杭州:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市临安经济开发区南环路88号
联系电话	18768428288 18768428288

## 产品详情

### 产品的优越性

#### 1.电气性能好，供电安全可靠

分支电缆的连接件采用“0”型银合金管，经机械模压成型后，使干线电缆和分支线电缆的接触电阻很小，保证了分支连接件不受热胀冷缩影响，而随连接件的膨胀，分支线与干线电缆之间的紧抱力增加，接触电阻更小。犹豫电缆主干线无中直接头，直流电阻减少，而且带分支电缆相对普通电缆、母线槽来说，其电气性能、干线连续性、接头可靠性及稳定性都明显的要好，干线系统无一故障存在，大大提高了供电可靠性。

#### 2、施工周期短、安装方便

由于原来在工地现场需要完成的电缆分支工作都已预先在工厂中完成。因而减轻了施工现场的劳动强度，节省了工作时间，保证了分支连接的质量。安装方法简单方便，对安装人员的安装技术水平要求不高，安装周期短，仅为母线安装时间的10%左右。

#### 3、具有良好的抗震性、防水性

分支连接体处模塑部分采用机械注塑成型工艺，并采用特殊配方的PVC聚合物的粘接性与电缆护套紧密粘接，保证了连接体具有良好的气密性和防水性，由于带分支电缆为一整根中间无接头，所以它的抗拉性、可挠性远比母线槽要好，对高层建筑，由于地震引起的机械应力基本没有影响。

#### 4、安装环境要求低、利用率高

占用建筑面积小，有利于建筑面积的合理使用，对土建预留孔尺寸无特殊要求，安装场地环境要求低。

#### 5、可明显降低配电成本

与母线槽相比较，可降低电气工程照价的30%左右，并且技术指标更高，工厂化制作，杜绝了手工生产的弊端，从根本上解决了普通电缆、母线槽本身无法解决的问题，保证了供电线路的安全性、可靠性和经济性。

#### 6、免维护

带分支电缆按规范要求安装后，一次性开通率100%正常运行的分支电缆不需要任何的维护。

#### 7、可明显降低配电成本

1.与母线槽相比，可降低工程照价，并且技术经济指标高，综合经济效益显著。

#### 8、品种规格多，选用灵活，任意组合

1.主电缆从10mm。到1200mm，分支电缆从4mm。到300mm,任意组合选用。

2.电缆品种多，有VV、ZR-VV、NH-VV、YJV、ZR-YJV、NH-YJV、SCIA-CE、SC3A-CV、SCI-FPB-CE、SC3-FPB-CV、GZR-YJV、GDL-YJV、GWL-YJV、GWL-YJE、GNH-YJV、GNH-YJB等，可根据需要选用。

3.分支接头可根据楼层需要任意设定分支位置。

#### YZF系列预制分支电缆的主要特征

1.绝缘电阻 > 200M，

2.绝缘耐压 > 3.5KV/5min,

3.良好的气密性与防水性，即将分支接头浸入水中，在水与电缆芯间测绝缘电阻和工频耐压符合1.2的要求。

4.分支接头的接触电阻小，接触电阻与等长的基准电阻之比值 < 1.2；

5.接头短路强度大，短路后接触电阻比率的变化率 < 0.2；

6.ZR-YJV型阻燃预制分支电缆，护套的自熄时间 < 12S，符合GB12666.5的要求。

7.NH耐火型除了能在正常的工作条件下供电外，也能在燃烧情况下，保持90min的正常运行，符合GB12666.6的要求；

8、VV型电缆的铜芯的最高工作温度可达70度，YJV型电缆的铜芯的最高工作温度可达90度；

9.具有优良的耐腐蚀性，能抵抗无机盐、油、碱、酸和有机熔剂对它的腐蚀；

10.YJV型预制分支电缆具有优良的热稳定性的抗老化性。

11.SC1A-CE预制安全清洁（环保）分支电缆，具有低毒、低烟、无卤（低卤）阻燃安全清洁等特点。

12.SCI-FPB-CE安全清洁（环保）耐火分支电缆，具有低毒、低烟、无卤（低卤）阻燃安全清洁、耐火等特点。

13.GZR-

YJV隔氧层（高阻燃）、高耐火分支电缆、具有高阻燃、阻燃性能超过阻燃标准A类。

YZF系列预制分支电缆品种、型号

1、YJV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

2、ZR-YHV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆。

3、NH-YJV二联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆。

4、VV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

5、ZR-VV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆。

6、NH-VV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆。

YZF系列安全清洁（环保）预制分支电缆品种、型号

交联聚乙烯绝缘安全清洁电力电缆

SC1A-CE交联聚乙烯绝缘无卤聚西经护套安全清洁电力电缆。

SC3A-CV交联聚乙烯绝缘低卤聚氯乙烯护套安全清洁电力电缆

SC3C-CV交联聚乙烯绝缘低卤聚氯乙烯护套安全清洁电力电缆

安全清洁耐火电缆

SC1-FPB-CR交联聚乙烯绝缘无卤聚西经护套安全清洁耐火电缆。

SC3-FPB-CV交联聚乙烯绝缘低卤聚氯乙烯护套安全清洁耐火电缆。

YZF系列隔氧层预制分支电缆品种、型号

GZR-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔痒层阻燃电力电缆。

GDL-YJV交联聚乙烯绝缘低卤低烟聚氯乙烯护套隔氧层阻燃电力电缆。

FWL-YJE交联聚乙烯绝缘无卤、低烟聚西经护套隔氧层阻燃电力电缆。

GNH-JV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层耐火阻燃电力电缆。

GNH-YJR交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套隔氧层耐火阻燃电力电缆。

分支接头的结构

浙江万马预分支电缆的分支连接件是根据日本JCS376标准要求制造，接头所采用U型、C型、O型三种，质量均达到国际领先水平。用PVC或PVC合成材料制成的如图所示的分支连接体，分支开口的方向，即可向下、亦可向上，按现场需要而定。

我公司主要经营电线电缆生产制造销售

我们的地址：浙江省杭州市临安经济开发区南环路88号电话：18768428288联系手机：18550181185  
期待您的咨询