

TMA-202德国cmc微量水分析仪

产品名称	TMA-202德国cmc微量水分析仪
公司名称	北京方石亚盛科技发展有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	cmc:1ppm TMA202:0-2500PPM 德国:1ppm
公司地址	北京大兴亦庄三羊中路100号院2号楼120
联系电话	13621105464

产品详情

[TMA-202德国cmc微水仪采用P2O5电解法原理](#)

，用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas，尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。

[德国cmc微水分析仪TMA-202](#)

系列是针对低流量样品气体而设计的，与一个可简易更新的传感器保障了在艰难环境下的长久使用。这使得它非常适用于氯碱工厂的固定安装与测量。

德国cmc微水分析仪TMA-210系列是针对大流量样品气体而设计的。与我们可简易更新的传感器一起适用于移动便携测量。

[德国cmc微水分析仪TMA-204](#)

系列反应迅速，可对低流量样品气体进行快速测量。此系统适用于连续固定的测量条件。

[TMA-202德国cmc微量水分析仪技术参数：](#)

量 程：0-10/100/1000/2500ppm/v（自动量程切换）

精 度：全量程的1%

灵敏度：全量程的0.1%

显示器：液晶显示器，带背景光

模拟输出：0/4-20mA或0-10V

报警输出：2个报警继电器输出

样气流速：20NI/h

建议压力：0.1-0.5barg

样气温度：5-150

响应时间：<1秒

T50 响应：<8秒

环境温度：5-65

线 缆：标配3米，zui长300米可选

尺 寸：宽482mm × 高133mm × 深350mm（机架式）

宽300mm × 高260mm × 深280mm（壁挂式）

宽257mm × 高160mm × 深316mm（台 式）

型 号：TMA-202-19"

[TMA-202-W](#)

TMA-202-D

TMA-202-19"-ZB TMA-202-W-ZB TMA-202-D-ZB