TMA-204德国cmc微量水分析仪

产品名称	TMA-204德国cmc微量水分析仪
公司名称	北京方石亚盛科技发展有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	cmc:ppm TMA204:2500PPM 德国:ppm
公司地址	北京大兴亦庄三羊中路100号院2号楼120
联系电话	13621105464

产品详情

TMA-204德国cmc 微量水分析仪在任何情况下都不能将仪进气口与出气口混淆!
只有经过调节的后样品气体才能进入本分析仪！如果样品气体具有腐蚀性，请检查一下，
确保没有损伤仪器部件的化合物。 经

常查看现有关样气处理、校准气体和气瓶的所有当前安全规范！
对于可燃/爆炸性气体，在没有任何安全防范的情况下不得使用本仪器测量。

新一代德国 cmc 微量 水分析仪TMA-204基于微处理器控制并能满足恶劣的现场环境要求。
其信号放大器是一项专利技术。

量程范围:0-10ppm/v;100ppm/v;1000ppm/v;2500ppm/v;5000ppm/v

灵 敏 度:±0.1%FS

量程设置：手动/自动量程 RS232/外部信号/

数据输出：两个报警（最大 230V/1A）& 5 个量程指示

模拟输出:0-20mA（<500 ）

量程指示:4-20mA（<500 ）; 0-10Vdc（>100K ）

供 电:110V/230V 50Hz 8W

工作温度:-10-50°C

耗 电:8W

显 示 器:多功能搞清晰 LCD 显示器

接 口:RS232

输 入:5 个继电器信号用于量程切换

尺 寸:257L X 160H(3U) X 316D mm

重 量:约 6Kg

◆探头

样气流速：标准 20Nl/h，可选 100Nl/h

样气压力：0.1-1.5bar G

样气温度：5-150°C

响应时间;<1 秒

T50:<8 秒

精度:±1%FS

重复性:±0.1%FS

环境温度:5-65°C

探头线缆:2 米，最大 300 米可选

尺　寸：宽482mm×高133mm×深350mm（机架式）；宽300mm×高260mm×深280mm（壁挂式）　　宽257mm×高160mm×深316mm（台式）；宽363mm×高115mm×深377mm（便携式）

型　号：TMA-204-19"　TMA-204-W　TMA-204　TMA-204-P　　TMA-204-19"-Ex　TMA-204-W-Ex　TMA-204-Ex TMA-204-P-Ex