

电线电缆公司 亳州电线电缆 安徽金鸿厂家直销

产品名称	电线电缆公司 亳州电线电缆 安徽金鸿厂家直销
公司名称	安徽省金鸿电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县经济开发区龙脊山路9号
联系电话	18055135111

产品详情

绝缘挤出

塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层，塑料绝缘挤出的主要技术要求：

偏心度：挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志，大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定。

光滑度：挤出的绝缘层表面要求光滑，亳州电线电缆，不得出现表面粗糙、烧焦、杂质的不良质量问题

致密度：挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有肉眼可见的针孔，杜绝有气泡的存在。

如何能购买到合格电线电缆

观察线体光洁度及色泽。电线电缆铜导体为镀金属或不镀金属退火铜线，铝导体为铝或铝合金线，电线电缆公司，表面光洁，铜导体呈浅紫色，铝导体呈银白色，否则，导体很可能掺入其他杂质，从而引起导电能力的下降。

测直流电阻。为确保所购电线电缆质量合格，可先从欲购产品中截取 3 ~ 5 米到检验机构进行直流电阻测量。

量长度。国家标准对电线电缆交货长度有明确规定，成圈长度应为 1 0 0 m，成盘长度应大于 1 0 0 m，消费者可根据标签标注长度进行测量，电线电缆报价，标准规定其长度误差不超过总长度的 0 . 5 %，若达不到标准规定下限即为不合格。

选用浦光牌低温电缆，严格按照国家标准《GB/T2951.14-2008》试验要求进行测试，在零下35℃的环境下放置16h，然后进行机械性能试验，对其进行反复弯曲曲挠，对绝缘以及护套进行伸长和抗张的试验测试，通过率达100%，浦光低温电缆具有极强的耐低温性能，能够在寒冷的外部环境中，绝缘和护套表皮依然能够保证无裂痕，不断裂状态。

电线电缆公司-亳州电线电缆-安徽金鸿厂家直销(查看)由安徽省金鸿电线电缆有限公司提供。安徽省金鸿电线电缆有限公司(www.jinhongdxdl.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽金鸿和您携手步入辉煌，共创美好未来！