

# 柳州 钦州工厂车间地坪漆施工报价

产品名称	柳州 钦州工厂车间地坪漆施工报价
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	品牌:圣索尔 型号:地坪漆 产地:广东
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

## 产品详情

拥有施工队伍，加上先进的施工设备，使我们能够根据客户需求，准确地对各种不同环境条件下的使用场所，设计和制造出的工业地坪！承接柳州钦州工厂车间地坪漆、钦州硬化地坪、钦州防静电地坪漆、钦州环氧砂浆自流平地坪漆、钦州环氧自流平地坪漆、钦州自流平地坪漆、钦州地坪漆、钦州自流平地坪漆施工方案、钦州篮球场地坪施工、钦州密封固化剂多少钱一平、钦州篮球场地坪施工、钦州停车场地坪价格 20年专注地坪系统应用技术，是一站式地面应用技术解决方案。从市场本身与客户实际需求出发，专项考察、设计、实施一体化的流程作业，每一步我们都力求精益求精，竭力为客户提供创新的系统解决方案与高品质的产品，为企业创造更舒适更环保的工作生活环境。提供 地坪漆多少钱一平、钦州环氧地坪漆施工工艺、钦州环氧自流平地坪漆价格、钦州环氧地坪漆多少钱一平、钦州环氧薄涂地坪漆施工等工程是一家以环氧(Epoxy)树脂地板涂料生产和工业地坪承建为主，从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板工程、防腐工程、pvc防静电地板、全钢高架地板工程及室内净化工程的研发、设计、生产、销售、施工、服务为一体的高新技术企业。公司始终抓住工程质量与服务满意度两个中心，确立“高起点、严要求、创精品”的经营思路，以“狠抓管理、优化资源、诚信服务”为工作指针，以内部规范管理、树立企业形象为切入点，不断提高企业素质，增强市场竞争能力。

环保地坪漆逐渐登上了主流舞台，并成为消费者们的！圣索尔地坪为了适应主流市场也相继推出了各类环保型地坪漆，如：环保自流平地坪漆，环保停车场地坪漆，环保工业地坪漆等。环氧树脂地坪漆就能够很好的解决掉环保问题,而起环氧树脂地坪漆的价格不贵,非常适合广大客户的选择在环保性能提高的情况下,环氧树脂地坪漆,对于施工队员的影响也减少了,对于环氧地坪的广大施工人员,能够很好的避免直接接触到污染,进而影响到身体健康,不过在环氧地坪的施工当中,都有的施工防护服,防止对于员工身体健康的影响维度建筑装饰在环氧地坪的施工当中,施工坚持环保健康高质量.工业环保地坪漆选择方法：首先应满足机械性能的三要求：耐磨、耐压、耐冲击。作为工厂，难免会有一些重型机械和车辆的碾压，如果地坪不具有耐磨、耐压、耐冲击的性能，那么在使用过程中碰到重物的碾压、撞击则容易出现划痕、磨损和脱层，缩短了地坪的使用寿命，给工厂的运行带来不便。其次，工厂地坪漆的选择还要注意

化学性能对其产品的影响。工厂里面经常使用到一些具有酸碱性的化学物品，不小心洒落在地板上会给地板造成无法修补的坑洞，既不美观，也影响器械车辆的运行。而且一些有机溶剂也会给地坪造成损坏，缩短其使用年限。再者，楼层的位置状况、基面状况和美观要求也给地坪带来考验。楼层的位置状况直接影响到地坪的防潮处理；基面状况决定了地坪的平整度；而美观要求则需考虑到地坪的颜色及亮度。

住房环保地坪漆选择方法：从形形色色的装修资料当选择平安绿色的产品，是业主首当其冲的主要任务，切忌大包大揽的交给装修公司做，万一运用了不合格的产品，不只糜费时间和精力，更重要的是关系着家人的安康。地板装修更是重要，特别是地坪漆，运用一款好的地坪漆能够让地板寿命加长，让地板耐磨，耐老化，耐高温，耐腐蚀等。几乎就是地板的维护神，据权威数据报告，运用地坪漆和不运用地坪漆的运用寿命比照，运用地板漆的地板能够多用10年。在选择地板漆的时分要留意察看厂家的品牌，消费批号能否合格，企业范围能否大，这一点在搜索引擎上都能够查的到，不要自觉，只选对的，不选贵的。

环保地坪漆施工要点：（1）、施工时现场环境条件：温度在10℃以上，相对湿度应低于85%，尽量选择从施工到涂膜完全硬化期间，应把门、窗关紧，缝隙与透风处用护面胶带封好，防止粉尘吹入污染加工区。（2）、夏季因昆虫对色彩非常敏感，尤其在涂抹硬化前，施工前要喷洒杀虫剂。（3）、为了防止施工边缘部分沾污及加工处保持完全直线（或与不涂部分的界限）应贴好护面胶带。（4）、严禁交叉施工（包括工艺隔艺隔层内）严禁无关人员进入施工现场。（5）、搬运到施工现场的材料，务必放在能够避免风、雨及阳光自射的地方。并做好防火安全措施。

环氧砂浆地坪漆施工方法：1、基层处理：清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物，保证地面与底油附着结实。2、底油施工：将地表封闭，让底油充分渗透地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。在底油施工前应进行地面含水率的测定，如果含水率高于5%，则应进行断水处理或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。底油施工时将材料按比例充分搅拌均匀，用滚涂或用刮片刮涂于素地，要均匀有光泽，不均匀处理进行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。3、中涂施工：对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底油固化后进行中涂批补，将批补材料按比例混合，并充分搅拌均匀。燥后全面砂磨，再以吸尘器吸除干净，做好面涂之准备。4、面涂施工：待中涂固化后将调配好的面层涂料倒在地面上，用镘刀均匀摊布，摊布次数不得太多，以免出现大量的气泡和刮痕。5、面涂保养：6、面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。注：以上为环氧树脂地坪基本施工工艺。根据环氧树脂地坪的不同再增加其它相应的施工工序。对素地的要求：表面干燥，含水率小于8%，表面无起沙、粉化、空鼓、龟裂现象，基层素地要有防水层（原有素地已施工）。

水性环氧地坪漆施工方法：水性环氧地坪漆在施工方面与溶剂型地坪漆的步骤大致相同，主要分为底涂、半途、批补、面涂和养护。1、底涂。将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂（辊涂或刷涂），辊涂或刷涂应平均，厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。2、中涂。在已配好的水性环氧涂料（中涂）中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆，用镘刀将其平均涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度。3、批补。中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料（中涂）与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印和砂磨印为准。4、面涂。用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。5、养护。面层实干需要24H，在这期间应进行封锁，比免影响表面洁净光滑的效果3D后方可上人，完工保养7天后方可正式投入使用（25℃为准，低温时需适度延长）

公司以 " 合理设计、完善方案，高效施工、有效服务 " 为旨，处理各种地面问题，技术确保我们提供正确的地坪解决方案。 公司主营：钦州地坪漆、钦州环氧树脂地坪漆、钦州硬化地坪、钦州环氧自流平地坪漆、钦州PVC地板、钦州防腐蚀地坪漆、钦州防尘耐磨地坪、钦州环氧地坪漆、钦州硬化地坪、钦州环氧地坪漆、钦州PVC地板、钦州自流平地坪漆、钦州环氧自流平地坪漆