

彩钢翻新漆 钢结构翻新胶厂家直销

产品名称	彩钢翻新漆 钢结构翻新胶厂家直销
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

产品详情

彩钢瓦屋面防腐要求：一是基层彩钢板上表面必须电动打磨干净无灰尘、无油腻、无污染、无锈蚀；喷漆之前必须用干布把上面灰尘清理干净！二是喷漆要分底漆和面漆，即防腐底漆和表层面漆，防腐底漆一般不少于两道；喷漆过程中避免阴雨天气和大风天气；夏天更应该避暑喷漆温度宜高于5℃，且不宜高于35℃；喷漆应连续，避免出现现象。

主要施工方法：

施工环境：

- 施工环境温度宜为-15-30℃，相对湿度不宜大于80%。施工环境温度低于10℃时，应采取加热升温措施。
- 防腐蚀施工前，应根据施工环境温度、湿度、原材料及工作特点，通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行大面积施工。
- 在施工及养护期间，应采取防水、防火、防曝晒等措施。
- 进行防腐工程施工时，不得与其他工种进行交叉施工。

厂房屋面防腐、翻新、修复一次搞定，省心，工人也放心！厂房屋面防腐做的好不好，要看价格更要看这些细节！快速修复金属屋面腐蚀和漏水

- 由于当地降雨及四周环境气候因素，对屋面彩钢板产生一定影响，再加上使用年限已久，使屋面出现不同程度的锈蚀现象。
- 彩钢板属含铁量一旦接触到酸、碱和有机溶剂的情况下会产生化学反映生成氧化铁，即产生铁锈，至使彩钢板锈蚀严重时会出现腐蚀锈穿孔洞。

3、每逢下雨，屋面上的锈蚀受环境影响及酸碱雨水的氧化分解，雨水会顺着彩钢板顺流，锈蚀的痕迹，时间一久，屋面已出现了大面积锈蚀。如不及时做防腐翻新，慢慢的会使彩钢板锈蚀越来越严重、后锈穿，导致漏水更严重，到时维修不只是防腐翻新，将会对整个屋面既要防水又要防腐，将需要更大成本。

4、根据现场情况来看，屋面的彩钢板的材质较好，现屋面大部分有锈斑生成，过别较为严重，如不及时做防腐翻新，阻止锈蚀继续生长，锈蚀时间越长，屋面的彩钢板就容易锈穿孔，到时维修的成本就增加了。建议尽早对屋面的锈蚀处进行打磨除锈，做防腐三遍涂料翻新，预防再氧化生锈，做好防腐后使屋面彩钢板翻新及保护，又能延长屋面彩钢板的使用寿命。