

水性彩钢翻新漆 丙烯酸面漆价格

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 水性彩钢翻新漆 丙烯酸面漆价格 |
| 公司名称 | 摩尼环保科技河北有限公司 |
| 价格 | 11.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 大城县 |
| 联系电话 | 15003165758 |

产品详情

水性环保彩钢瓦翻新防锈漆，是一款专针对彩钢瓦翻新的专用产品。采用优质耐候乳液和耐候颜填料生产，具有优异的耐水性、耐盐水性、耐盐雾性、耐候性能佳。不含重金属、甲醛等，是环保产品。

施工方式

喷涂 刷涂 滚涂,清水稀释，不超过漆重体积比10%，使用前先搅拌均匀。

建议搭配环氧富锌底漆或渗透型转锈底漆使用。

适用范围

旧厂房、车间、活动板房、旧集装箱等彩钢板翻新；户外钢结构的防锈和装饰。

理论涂刷量

4-5m²/kg（因实际施工表面粗糙程度和稀释比例不同，涂刷量也不同）

基材处理

被涂表面应清洁干燥，无油污、锈斑、浮尘等杂物。钢铁底材应喷砂至Sa2.5级或SSPC-SP10级，手动和动力除锈至St2级，表面粗糙度相当标准的。

储存

常温5-35 ° C阴凉干燥库房内密封保存，有效储存时间12个月。

使用说明

清洁施工体表面，无油污、灰尘,干燥刷涂或喷涂一遍（表干约需45分钟）刷涂或喷涂二遍（注意：一遍干透后才施工）单位用量：4m² /kg,干燥时间：表干45分钟，实干24小时

包装规格：20KG/桶储存：密封、阴凉、干燥，储存期18个月。

应用领域

彩钢瓦结构建筑、铁皮屋顶、厂房降低室内温度.教室、住宅、大楼等屋顶与外墙隔热降低空调成本。粮仓外壳隔热降低通风冷却成本、杜绝粮食发芽。石油储罐、天然气储罐及输送管道隔热减少呼吸间隔，降低喷淋成本。通讯设施露天机房隔热降低热量，减少维护。禽、畜养殖屋顶与外墙隔热降低室内温度，减少发病率。