

遇水膨胀止水胶条30*50mm

产品名称	遇水膨胀止水胶条30*50mm
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	12.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

遇水膨胀止水条，我们先介绍一下遇水膨胀止水条的分类：止水条分为两大类，一是腻子型遇水膨胀止水条；第二种是PZ制品型遇水膨胀止水条。这两种止水条有着截然不同的生产加工工艺和特点，再就是这两种止水条的检测标准有区别。下面我们分别对这两种止水条的生产加工工艺、特点，以及检测指标进行详细介绍。衡水创中止水材料有限公司介绍的资料仅供参考！

腻子型遇水膨胀止水条（bw系列止水条），系我公司精心研制、开发、生产的密封止水材料。该产品以性能优良的膨润土为基础材料，通过物理和化学改性，使其既具有吸水膨胀的功能，又有一般弹性体的弹性，在约束条件下使用能彻底起到止水止漏，效果。且施工方便，价格低廉，其产品性能符合、行业标准，已被众多重大工程所采用。

PZ制品型遇水膨胀止水条是一种新型的止水产品，它经过硫化成型，但和一般的橡胶制品不同，它具有优良的回弹性，延伸性，又有弹性密封止水作用。它可以遇水膨胀，以水之水，使它的止水效果比一般防水材料更为可靠。

腻子型遇水膨胀止水条的特点：1、可靠地防水性：具有可靠地防水性，遇水膨胀倍率高、封堵、阻隔渗漏源，实现主动止水、完全止水；2、施工安全性：平衡自愈功能好，移动补充性强，可自行封堵因沉降而出现的新的微小细缝；3、施工的便利性：可塑性好、重量轻、粘设定位方便，在狭窄空间中易操作。4、适用的广泛性，环保：在约束条件下使用无老化的外部条件，无毒、无腐蚀，具有止水效果，市环保工程的选择。

遇水膨胀橡胶止水条是采用一种既有橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以止水的功能。广泛应用于人防、地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其他混凝土工程施工缝、伸缩缝、裂缝。

遇水膨胀橡胶止水条的安装方法

1.在下一节混凝土浇筑前，已出现的纵（水平）向或横（环）向施工缝界面上均应安装遇水膨胀橡胶止水条。

2.如何将遇水膨胀橡胶止水条固定在当头板上，则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定，可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力，达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。

3.需粘贴固定遇水膨胀橡胶止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。

4.遇水膨胀橡胶止水条安装部位确定后，在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂，待胶液挥发一段时间后再进行粘贴，或用高强度锚钉将止水条固定在安装的部位。

5.若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘贴固定不牢时，可视具体状况用高强度锚钉进一步加强固定。总之，止水条必须与混凝土界面紧密接触固定牢实、防水遇水膨胀橡胶止水条脱