

北京昆仑海岸工业级温湿度变送器JWSK-6ACW

产品名称	北京昆仑海岸工业级温湿度变送器JWSK-6ACW
公司名称	北京昆仑海岸科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昆仑海岸 型号:JWSK-6ACW 供电:24VDC
公司地址	北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层
联系电话	010-82671108 15810545517

产品详情

一.ColliHigh昆仑海岸JWSK-6ACW工业级液晶显示温湿度传感器测量采用进口产品，探测范围宽，可对-40 ~120 及 0%RH ~ 100%RH 范围内的温湿度进行精确测量，电路使用温度补偿，产品工作稳定可靠、液晶显示温湿度、变送部分采用全密封防水设计、同时可测量温度、湿度和露点、响应时间快、多种安装形式可选：一体壁挂式、管道式和分体壁挂式，可选配安装螺纹或法兰、探头外加专业的过滤器,大大提高了产品的使用寿命

我公司主要经营压力变送器，液位变送器，温湿度变送器，温度变送器，超声波物位变送器，雷达物位变送器，物联网无线产品（NB-IoT相关产品），现场显示仪表，安全栅，各种信号隔离模块

我们的地址：北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层电话：15810545517联系手机：15810545517 期待您的咨询

北京昆仑海岸JWSK-6ACW工业级温湿度传感器安装步骤：

- 1、壁挂型时：变送器两侧有 2 个 4 的安装孔，用标配的膨胀螺钉和螺钉将其固定于墙面。
- 2、管道型：金属管道式：用法兰上的 4 个 8 的孔固定在墙面或管道上（选配法兰），探头用 M22 × 1.5 的安装螺纹固定在墙面或管道上（选

配螺纹)；ABS管道式：用探头上的法兰上的4个 4.5的孔固定在墙面或管道上。

3、分体型时：变送器两侧有2个 4 的安装孔，用标配的膨胀螺钉和螺钉将其固定于墙面；探头用法兰上的4个 8 的孔固定在墙面或管道上（选配法兰），探头用 M22 × 1.5的安装螺纹固定在墙面或管道上（选配螺纹）。

4、用变送器电缆线连接到采集设备。注：金属安装螺纹尺寸为 M22 × 1.5

六北京昆仑海岸JWSK-6ACWD工业级温湿度传感器注意事项

1、使用前请认真阅读本说明书，确保接线正确。任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏。

2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器，勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击。

七、保养