

# 龙华厂房装修 鑫浩装饰设计 小型厂房装修

产品名称	龙华厂房装修 鑫浩装饰设计 小型厂房装修
公司名称	深圳市鑫浩装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道中兴路百盛大厦A701
联系电话	18665313260

## 产品详情

厂房装修：建筑中不承重，只起分隔室内空间作用的墙体叫隔断墙。通常人们把顶板下皮的墙称为隔墙，不到顶，只有半截的叫隔断。隔墙与隔断是用来分割房间和建筑物内部空间的，其要求能达到通风、采光的效果，并要求自身质量轻，厚度薄，便于拆移和具有一定刚度及隔声能力。隔断工程，近年来发展较快，小型厂房装修，许多地区已采用。隔断墙的应用范围很广泛，主要有厂房、办公室、会议室、写字楼、银行、餐厅、家居等。隔断工程种类繁多，它能代替繁重的抹灰饰面工程，改变我国沿习多年的湿作业，加快施工速度。隔断包括活隔断（可装拆、推拉和折叠式）和死隔断（长久性隔墙）。根据形式的不同，无尘厂房装修，把隔断可分为固定式和可移动式两种。固定式的隔断多以墙体的形式出现，既有常见的承重墙、到顶的轻质隔墙、也有通透的玻璃质隔墙、不到顶的隔板等。可移动的隔断多种多样，如屏风、帘幕、推拉门、家具、栏杆、构架、甚至高大的植物都能起到分隔空间、阻断视线、隔音减噪的作用。隔断墙应愈薄愈轻愈好，目的是减轻加给楼板的荷载，大型厂房装修，增大使用面积。隔墙要满足隔声、耐水、耐火的要求。隔断墙的稳定性和必须保证，特别要注意与承重墙的拉接。玻璃的特点就是透明，玻璃产品的特点主要以通透开阔为主，给人以遐想的空间和扩散的思维空间。玻璃隔断又称为透光高隔断墙。采光性好，隔音、防火性能佳，环保且容易安装，可重复利用，免维护，在厂房也常用玻璃隔断，因为管理人员可观察生产车间情况。

### 无尘车间地面装修要求

#### 无尘车间地面装修要求

- 1、无尘厂房装修地面装修极为重要系需要求耐磨耐腐蚀，平整，无缝隙，不易集聚静电的，易于清理等特点。
- 2、施工过程中采用现浇水磨石地面，石子直径应保持在6-15mm。且必须应该采用铜条分隔条分隔，绝不能玻璃条。
- 3、现在施工大多采用环氧自流坪地面，一种树脂类复合材料地坪，具有无溶剂、无毒无味、无缝、自

流找平等不可替代的优势，装修后的效果可以达到镜面装饰效果、无缝连接、耐油类及酸、碱、盐化学溶剂等特点。同时还具有防静电，发尘小，耐磨耐冲击，使用寿命厚度1mm以上一般可使用6年以上等。但是造价比较高，大多应用于要求比较高的洁净室、外表美观、无尘的电子、血液制品等行业生产车间地面。

4、地坪地面垫层下应铺设防潮层，混凝土分仓线不宜通过洁净区。

厂房装修一类是乳胶漆。它是一种以水为介质，以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物，聚合物的水溶液耐水性和耐候性比一类大大提高，龙华厂房装修，湿擦洗后不留痕迹，并有平光、高光等不同装饰类型，属中高的档涂料。虽然价格较贵，但因其优良的性能和装饰效果，所占据的市场份额越来越大。

第二类是低档水溶性涂料。由聚乙烯醇溶解在水中，再在其中加入颜料等其他助剂而成。这种涂料的缺点是不耐水、不耐碱，涂层受潮后容易剥落，属低档内墙涂料，多为中低档居室或临时居室室内墙装饰选用。

龙华厂房装修-鑫浩装饰设计-小型厂房装修由深圳市鑫浩装饰设计有限公司提供。“店铺,别墅,居家,办公,厂房,商业,酒店,娱乐等装饰设计与施”就选深圳市鑫浩装饰设计有限公司（[www.xinhaosz.com](http://www.xinhaosz.com)），公司位于：深圳市龙岗区布吉街道中兴路百盛大厦A701，多年来，鑫浩装饰设计坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫浩装饰设计期待成为您的长期合作伙伴！