

DN80防爆地漏厂家 DN80防爆地漏 亚德空调厂家直销

产品名称	DN80防爆地漏厂家 DN80防爆地漏 亚德空调厂家直销
公司名称	德州亚德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15066516000

产品详情

详细了解我们的防爆地漏：

防爆地漏是采用铸铁材质制成的防毒防爆装置，联接方式为丝扣联接.常用口径为DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200。能够起到一定的防护作用，DN80防爆地漏价格，而且我们的防爆地漏对于清洗方面也是十分的方便的：战时该地段染毒需进行清洗时，将防爆地漏打开，进行排水，即可冲洗。

以上叙述就是我们对于防爆地漏所进行的分析研究，希望对您有所帮助欢迎与我们进行合作！

防爆地漏的含义和用途：

防爆地漏我们虽然是有些家庭用不上，但是却存在于我们的生活中，DN80防爆地漏厂家，守护我们，防爆地漏用于人防区的排水管网的防护区内端，防止有毒气体与防爆波有管道进入防护体。不要觉得这个东西距离我们很远，而且防爆地漏清理方便可拆卸式防臭内芯，只需定期将内芯取出在水中清洗，清理十分方便。经过上述的讲解您对防爆地漏有了全新认识了吗，欢迎与我们公司合作。

下面小编为大家介绍一下安装防爆地漏注意事项：

隔墙铺板时，一般采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上；板材对接时要自然靠近，不能强压就位；墙体两面的接缝应相互错开，不能落在同一根龙骨上。固定防爆板时，DN80防爆地漏，板与龙骨应作

预钻孔，孔径比自攻螺钉直径小1mm，防爆板用自攻螺钉固定，固定时应从板的中间部向周边固定，所有螺钉头均应沉入板面1mm。安装门窗周围板时，板缝不能落在与地面水平和垂直框龙骨上，以避免门窗的经常开关产生振动而造成板缝开裂。

以上就是对安装防爆地漏注意事项的介绍，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

DN80防爆地漏厂家-DN80防爆地漏-亚德空调厂家直销由德州亚德空调设备有限公司提供。德州亚德空调设备有限公司（www.dzyade.com）为客户提供“人防密闭阀门，人防门配件，人防通风设备，风机系列”等业务，公司拥有“亚德”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。