

水池外贴橡胶止水带EB320*6

产品名称	水池外贴橡胶止水带EB320*6
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

小编教您怎样认识外贴式止水带，我们可以从止水带结构和止水带使用材质来区分。外贴、背贴式止水带按材质可分为外贴橡胶止水带和外贴塑料止水带，按施工位置可分为EP中间无孔型外贴止水带和EB中间有孔型外贴止水带。在隧道施工中以橡胶材质为主。背贴式止水带是按照在混凝土中设置位置进行分类的，也叫做外贴式止水带，用于混凝土伸缩缝的防止水。背贴式止水带按原料生产可以加工天然橡胶背贴式止水带，三元乙丙背贴式止水带。

外贴式止水带止水原理是利用背贴式止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时背贴式止水两翼的外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。背贴式止水带同时起到隧道内形成防水封闭区的作用。

外贴式止水带按材质可分为外贴止水带和外贴塑料止水带，按施工位置可分为EP中间无孔型外贴止水带和EB中间有孔型外贴止水带。EVA外贴式止水带、EVA背贴式止水带是以高分子树脂为主要原料，经特殊工艺加工挤出成型的一种新型止水材料。它与防水板焊接后形成了混凝土构筑物迎水面道止水防线.对于混凝土变形缝渗漏的预防至关重要。

什么是外贴式止水带，外贴式止水带，外贴式止水带价格，外贴式止水带规格

外贴式止水带接头方法：

外贴式止水带采用冷粘法。

1. 环境要求：施工现场应清洁干净。

2. 用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口，用磨毛机将止水带背面和同材质胶板磨毛(胶板长度不小于400mm，宽度与止水带宽度相等，各磨出250mm毛面)。另准备好封口胶片，规格为厚1mm，宽150~200mm，长度比止水胶断面长100mm，并将粘贴面磨毛。

3. 连接前先用高标号汽油将止水带、胶板粘结面清洗干净。用氯丁胶粘剂刷2~3遍，每次干燥时间约为1

0min(以手触胶粘剂稍有黏性为宜)。先将一侧止水带粘于胶板之上，再将另一侧止水带与粘于胶板上的止水带对齐至45°角粘于胶板之上。然后用木块沿止水带凹槽用木锤击打，使其粘牢。凸出部位用手辊压，使其粘紧。对接口不严处，用密封胶腻子填实，后在胶片与止水带接口处刷氯丁胶粘剂，将接口包实。

在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。