

# PHG-4091型工业在线精密智能ph计酸度计ph监测仪ph检测仪ph测定仪

产品名称	PHG-4091型工业在线精密智能ph计酸度计ph监测仪ph检测仪ph测定仪
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	PH计:PHG-4091
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

## 产品详情

PHG-4091型工业在线精密智能ph计酸度计ph监测仪ph检测仪ph测定仪

PHG-4091型工业pH计是最新一代中（英）文微机型高档仪表，具有中(英)文显示、中（英）文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电极，以满足各种使用场所。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值的连续监测。

仪器特点：全新版面设计，铸铝壳体，金属质感，打造高品位E时代化水仪表！

简单的菜单结构,文本式的人表对话：与传统的仪表相比,由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。

智能化：采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成pH值和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。

可靠性：元器件集成到一块线路板上,没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

双高阻输入：采用最新器件，双高阻输入阻抗高达 $10^{12}$ ，抗干扰能力强；

溶液接地：消除地回路的干扰。

电流隔离输出：采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可远传；

通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

自动温度补偿：在0~99.9 自动温度补偿。

防水防尘设计：防护等级IP54，适宜户外使用。

采用菜单结构，类似微机操作，操作简单，操作步骤全程中文提示，可不用说明书，即可方便完成。多参数同屏显示：在同一屏幕上显示pH值、输入mV数（或输出电流）、温度、时间和状态等。

## PHG-4091型工业在线精密智能pH计酸度计pH监测仪pH检测仪pH测定仪

技术指标：

1、测量范围：pH值 0 ~ 14.00pH，精度 0.01pH

温度 0 ~ 99.9，精度 0.1

电位值 -1999.9 ~ +1999.9mV，精度 0.1mV

2、自动温度补偿范围：0 ~ 99.9，25 为基准

3、被测水样：0 ~ 99.9，0.6MPa

4、电子单元自动温补误差：±0.03pH

5、电子单元重复性误差：±0.02pH

6、稳定性：±0.02pH/24h

7、输入阻抗：10<sup>12</sup>

8、时钟精度：±1分/月

9、电流隔离输出：0 ~ 10mA（负载<1.5k）；

4 ~ 20 mA（负载<750）

10、输出电流误差：±1%FS

11、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）

12、高低报警继电器：AC220V，3A

13、RS485通讯接口；RS485或232（选配）

14、电源：AC220V ± 22V，50Hz ± 1Hz

15、防护等级：IP65

16、外形尺寸：146（长）× 146（宽）× 150（深）mm；开孔尺寸：138 × 138 mm

17、重量：1.0kg

18、工作条件：环境温度 0 ~ 60，相对湿度<85%

19、可配三复合或两复合电极

产品质量有保证，欢迎来电来函选购！

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail : ksxl\_wang@126.com