

PHG-3091X型工业PH计PH酸度计ph监测仪ph检测仪

产品名称	PHG-3091X型工业PH计PH酸度计ph监测仪ph检测仪
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	PH计:PHG-3091X
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

产品详情

PHG-3091X型工业PH计PH酸度计ph监测仪ph检测仪

PHG-3091X型工业pH计是全新的pH分析仪，本表为高智能化、中文液晶的在线连续监测仪，由二次表和传感器两部分组成。可配三复合或两复合PH电极，以满足各种场所使用。

PHG-3091X型工业PH计PH酸度计ph监测仪ph检测仪

仪器使用

多种菜单可以选择：英语/繁体中文/简体中文，

显示带背光超大点阵LCD

仪器用于工业上pH/mV ORP及温度的测量,如：废水,环境监测,发酵,食品生产过程等

仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装

仪器提供2路电流输出,负载为500

仪器提供3路控制用继电器,继电器承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC

技术指标：

1、功能： pH； ORP

- 2、测量范围： 0.00 到 +14.00 pH； -1999mV到 +1999mV
- 3、测量分辨率： 0.01pH； 1mV
- 4、测量精度： $\pm 0.01\text{pH}$ ； $\pm 1\text{mV}$
- 5、温度补偿方式： Pt 1000/NTC10K
- 6、温度测量范围： 0 到 +100
- 7、温度补偿范围： 0 到 +100
- 8、温度分辨率： 0.1
- 9、温度精度： ± 0.2
- 10、工作环境温度： 0 到 +60
- 11、储存环境温度： -20 到 +60
- 12、输入阻抗： $>10^{12}$
- 13、显示： 带背光超大点阵LCD
- 14、pH/ORP电流输出1： 隔离式4到20mA输出,负载500
- 温度电流输出2： 隔离式4到20mA输出,负载500
- 电流输出精度： $\pm 0.05\text{mA}$
- 15、RS485： Mod bus RTU标准协定
- 16、通讯速率： 9600/19200/38400
- 17、继电器接点容量： 5A/250VAC,5A/30VDC
- 18、清洗设定： ON：1到1000秒、OFF：0.1到1000.0小时
- 19、一路多功能继电器： 清洗/周期报警/错误报警
- 20、继电器延时动作： 0-120秒
- 21、资料记录： 50万笔
- 22、语言选择： 英语/繁体中文/简体中文
- 23、防护等级： IP65
- 24、电源： 90到260VAC,功耗<7瓦
- 25、安装方式： 盘面安装/壁挂安装/管路安装

26、尺寸： 外形尺寸144*144*108mm；开孔尺寸138*138mm

27、重量： 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg

产品质量有保证，欢迎来电来函选购！

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail：ksxl_wang@126.com