

氯丁橡胶止水带cb350*10-30

产品名称	氯丁橡胶止水带cb350*10-30
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

氯丁橡胶止水带cb350*10-30

本篇文章针对CB型氯丁橡胶止水带展开介绍，本文包含了CB型氯丁橡胶止水带规格，CB型氯丁橡胶止水带施工，CB型氯丁橡胶止水带搭接方法，及CB型氯丁橡胶止水带的特点做出详细介绍。

CB型氯丁橡胶止水带破损修补措施：

- 1、将破损CB型氯丁橡胶止水带部位混凝土沿环向方向凿出一个三角凹槽，凹槽深3cm，宽5cm。凿除混凝土同时注意保护其余未损坏CB型氯丁橡胶止水带，以免被混凝土废碴损坏。
- 2、将破损CB型氯丁橡胶止水带取出，更换新CB型氯丁橡胶止水带，接头处采用冷粘结处理，接面部位保持平展用磨光机磨平3厘米、涂胶水压实即可，待CB型氯丁橡胶止水带接头处粘合后，在凿出的凹槽内添加界面剂，将CB型氯丁橡胶止水带固定在凹槽内，后加入遇水膨胀止水胶或双组份聚硫密封胶。

CB型氯丁橡胶止水带生产标准及规格型号：

CB型氯丁橡胶止水带是采用标准GB18173.2-2000进行生产。我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

CB型氯丁橡胶止水带产品规格：CB300×6mm、CB300×6mm、CB350×8mm、CP250×6mm、CP230×6mm、EB300×6mm、EP350×8mm。

CB型氯丁橡胶止水带的特点：

- 1.CB型氯丁橡胶止水带作为增强层，耐穿刺、耐磕破、耐撕裂，提高材料强度，有效抵御来自上下表面的损伤和破坏。
- 2.CB型氯丁橡胶止水带与建筑结构满粘结，有效阻止液态水和水蒸汽进入结构中。

- 3.预铺卷材施工后，可直接铺设钢筋和混凝土，CB型氯丁橡胶止水带不需设保护层，加快了施工进度。
- 4.湿铺卷材可直接在潮湿基面（无明水）上施工，受雨季天气影响不明显，大大缩短工期。
- 5.抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强。
- 6.持久的粘结性，与基层粘结不脱落、不窜水，CB型氯丁橡胶止水带搭接缝处自身粘结与卷材同。
- 7.后续维护简单，即使局部破坏，渗水被锁定在小范围内，CB型氯丁橡胶止水带不会产生窜水现象