卧式螺旋离心机-浙南恒力离心式脱水机

产品名称	卧式螺旋离心机-浙南恒力离心式脱水机
公司名称	丽水市恒力离心机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:卧螺离心机 结构类型:台式 布局形式:卧式
公司地址	浙江丽水市莲都区水阁工业园区云景路94号
联系电话	2153566 15805889192

产品详情

布局形式 适用对象 塑料、粮食、沙子、泥土

、石油、其他

结构和分离要求 沉降离心机 分离因素Fr值范围 高速离心机

、煤炭、水处理、医用、 制药、冶金、纺织、其他

产品类型 全新

污泥离心脱水处理成套装置是城市生活污水处理、自来水生产过程中的污泥处理、工农业污水处理 工程中的重要设备。它具有污泥脱水、污泥浓缩脱水一体化处理功能。国际上一般采用全封闭连续 运行的大长径比卧式螺旋卸料沉降离心机(简称大长径比卧螺机)作为污泥脱水的主机,它具有其它 类型污泥脱水设备所不具有的优点:1、 全封闭运行,现场清洁无污染;2、

絮凝剂、清洗水用量少, 日常运行成本低廉;3、设备布局紧凑,占地面积小,可明显减少征地及基建投资。本公司制造的污泥离心脱水成套装置,其主机的长径比大,转速高,整个处理过程中对污泥的切割粉碎、进料、排泥、输送,絮凝剂的投加以及对整个系统运行状况的监控,均由plc+液晶屏的控制系统来实施。对用户而言,该装置作为全自动化的成套操作单元,是一款理想的交钥匙工程。

我公司制造的污泥离心脱水成套装置的工艺流程图如下(主要由六大部分组成):

1、污泥进料系统:由污泥切割机、污泥进料泵、电磁流量计、阀门、管道等组成;2、絮凝剂投配 系统:由pt型干粉自动定量配投装置、稀释水装置、加药螺杆泵、阀门、管道等组成。可实现全自 动的投料、溶解、熟化、储存、计量加药等过程,整个过程无需人为操作,完全自动运行。3、比重剂投配系统:jy型搅拌桶、电动隔膜泵、阀门、管道等组成。该系统为含油污泥(浮渣)脱水的配套设备。4、污泥脱水主机(大长径比卧螺离心机):lw-250、lw-350、lw-430、lw-450 lw-500、lw-5505、脱水污泥输送系统(无轴螺旋输送器):wls系列无轴螺旋的设计能有效地防止泥饼的堵塞和缠绕,被广泛应用于污泥离心脱水处理后污泥的输送。6、电控系统(plc+液晶屏全自动控制,动态画面显示):由卧螺主机、进料泵、加药泵、稀释水泵、plc控制及相关电气元件控制箱及液晶触摸屏组成

主要功能如下:

(1) 该控制系统具有手动控制及自动控制两种工况:在手动控制状态,在运行过程中可作各种系统参数的调整及设定;在自动控制状态,系统的参数设定调整后,进料泵的流量及加药量由污泥池中的浓度计控制,加药量及稀释水量根据离心机的分离液浊度进行模糊控制,该控制系统

是一种智能型的自动控制过程;(2)具有自动连续测量离心机的转鼓转速和差转速;(3)

具有系统各种运行参数的状态监测、故障报警、数据显示及打印报表;(4) 具有通过浓度检测自动节进泥量,使离心机始终处于最佳工作状态;(5)

. 具有通过水反型测量切り延水里,医卤心机如终处了取住工作水芯,(0) - 佐块木、投资信息,多种气气会粉和医中门3.4.245、L.C.4.1.7.0.中冻、中区

具有系统工作状态、报警信号,各种运行参数和历史记录传送至上位机;(6) 电流、电压、流量、主机转速、差速、推料扭矩、运行累计时间、温度等参数状态监测及显示;(7)

具有各操作单元的动态画面显示和参数设定;(8)通过上位机的网络版组态软件,可以实现远程故障诊断功能;运行状态动画显示;实时数据报表;历史数据查寻;(9)整个控制系统由plc+液晶触摸屏实行全自动控制,使系统处于运行中的智能型全自动操作,是一个非常理想的交钥匙工程。

丽水市恒力离心机械设备有限公司生产的"lwnj泥浆专用离心机"系列产品是国内独家生产厂家。目前已有型号规格为:lwnj-500型、650型、720型三种规格。

本设备专门适用于建筑打桩泥浆,砂场泥浆,隧道山洞泥浆,矿山泥浆处理等各种泥浆分离。

本公司生产的lwni系列产品结构合理,技术先进,制作精细,对泥浆分离适用性大,分离效果好。

产品在吸收了国内外先进的分离技术,通过本公司的消化、自行研发创新生产的新型泥浆分离设备。已 经市场实践使用,取得了很好的效果。

与板框压滤机对比:该机具有处理能力大、分离性能好、适应性强、劳动强度小、性能稳定、安装操作方便、占地面积小、维修费用低等优点,而且可以实现密闭的连续自动分离。

主要特点:——高效 大排量 节能 平衡 耐高温 抗耐磨高效--处理量大:主要是在结构上具有以下几个特点:第一:高效的新锥角技术。第二:液池加深。第三:直转鼓加长。第四:螺旋上增加液相导流孔。液池加深和直转鼓加长可以增加物料的沉降时间.螺旋上增加液相导流孔可以加速液相的排出,降低液相在转鼓内的停留时间.使转鼓的空间得到有效应用.使处理量大大增加。高效的新锥角技术属于公司的专利技术和核心机密。

大排量—排泥量大,采用合适的锥角度,使污泥干度干、出泥量大。节能--专用的节能模式: 第一:节水,停机时用少量清水冲洗,开机时免冲洗,无需冷却水。 第二:节电,我公司自主开发了专 用的节电系统,此节电系统属于公司核心技术机密。在同等情况下,节电率达到15%-20%。

平衡--严格的平衡试验,本公司配有硬枝动平衡机和整机动平衡机,对螺旋推料器、转鼓和整机进行三次以上的动平衡试验,确保设备平衡度,保证产品质量。耐高温--材质:碳钢及不锈钢两种材质,不锈钢指螺旋推料器、转筒、外罩壳、进料管、排水排渣管均为不锈钢,底座机架为碳钢制做;碳钢指整机为碳钢制作。

抗耐磨—螺旋叶片堆焊碳化钨钢片,以抗耐磨,保持动平衡稳定;直转鼓内壁配横向不锈钢减磨条,有效防止转鼓内壁磨损;筒体出渣口采用可更换陶瓷衬套。

主要易损件—轴承选用skf,皮带进口窄v带,油封选用进口。