

光纤配线箱内部配置解析

产品名称	光纤配线箱内部配置解析
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光纤配线箱

分光分纤箱|光分路器箱|光纤配线箱|FTTH配线箱（运营商：中国移动通信|中国电信|中国联通|中国铁通|广电网络专用）分光分纤箱|光分路器箱|FTTH分纤箱|光分纤箱|BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》慈溪市天博通信设备厂适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内,室外,挂墙,挂杆,新老楼盘,FTTH光纤入户网。

FTTH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱规格：（1分4,1分8,1比16,1：32,1X64分光分纤箱）FTTH光纤分纤箱|FTTX光缆分纤箱规格：（6芯,12芯,16芯,24芯,32芯,48芯,72芯,96芯,144芯光纤分纤箱）

- 室外型采用增强高分子材料模压成型,强度高,抗腐蚀和耐老化;室内型采全金属经静电喷塑处理,防腐蚀性能良好。
- 箱体为全锁闭状态,其密封性能达到GB4208-1993标准中IP65级的要求。
- 所有非金属材料结构件的燃烧性能符合GB5169.7标准中试验A的要求。
- 集光缆的熔接,盘储,配线为一体,熔接盘采用叠加式结构,配置灵活,使用方便。
- 有可靠的光缆固定,开剥,分支和接地保护装置。
- 适配器呈斜角30°卡式安装,能保证光纤在任何位置的弯曲半径大于40mm。
- 适用于非带状和带状光纤。

光纤分纤箱产品特点:可灵活配置1X32,1X16,1X8或1X4等光分路器,安装方便接入光缆经开口密封圈进入箱体,在不砍断的情况下完成分歧和管理;尾纤、光纤盘储空间充足;合理的全程走纤路由设计;光纤弯曲半径不小于30mm;光缆、分歧光纤、光分路器尾纤、跳纤的进出各自***、互不干扰;适合FC、SC、ST等多种适配器,配置灵活、安装快捷。

8芯光缆分纤箱优势:

- 1.箱内应留有足够的接续区,并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对***的进线孔,孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆(或其它室内光缆)保证孔洞容量需求,进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时,接续固定件对光缆的的***小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留,预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件,方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合,扩容方便,***节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。

