

手动不锈钢刀形闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀

产品名称	手动不锈钢刀形闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H、W 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H、W-10P手动不锈钢刀形闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸、耐腐蚀等优点,可在工作压力0.6MPa-1.6MPa,使用温度-29-425 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。适用于污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业。

手动不锈钢刀形闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

手动不锈钢刀形闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、304、316、316L

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动不锈钢刀形闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F、PZ73W

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

