

黑色导电O型圈镀镍导电橡胶密封圈导电硅胶宽频屏蔽盒环境密封圈

产品名称	黑色导电O型圈镀镍导电橡胶密封圈导电硅胶宽频屏蔽盒环境密封圈
公司名称	深圳市美福橡胶制品有限公司
价格	5.00/个
规格参数	导电橡胶值:小于1欧姆 导电密封圈规:20*16*2 导电硅胶圈硬:70
公司地址	深圳市坪山新区牛角龙村
联系电话	0755-85228751 18025404009

产品详情

美福橡胶制品供应导电橡胶垫片 导电橡胶圈 铝镀银O型圈 玻璃镀银密封圈 石墨镀镍橡胶圈 屏蔽材料导电橡胶垫圈

如有需要请先联系卖家，型号、材料不同价格不同。

可提供多种规格的成型导电橡胶圈成品。

本公司供应导电橡胶 屏蔽材料 导电橡胶圈、导电橡胶圈，美福橡胶。质量保证，欢迎咨询洽谈。

导电橡胶，是一种常用的屏蔽材料，广泛用于EMC电磁兼容领域中。

推荐设计压缩形变为：

玻璃镀银导电橡胶、石墨镀镍导电橡胶：矩形带材、板材为原高度的7%~15%，实芯圆形和”D“形为原高度的12%~30%，管状和”P“形为原高度的20%~60%；

铝镀银、铜镀银：压力是100磅/平方英寸时，压缩形变为原高度的6%；

碳黑导电橡胶：矩形带材和板材为原始高度的5%~10%，圆形和”D“形为原始高度的15%~25%，薄壁管形为原始高度的20%~30%；

使用说明

- 导电橡胶必须通过一定压力导电颗粒接触，达到良好的导电性能。所以，结构设计既要保证导电橡胶有合适压力，又不过压。
- 导电橡胶板可以剪成任意形状。当要求水密封场合，橡胶板可冲切成无接头的闭合密封衬垫。
- 导电橡胶条可形成闭环实现压力密封。
- 导电橡胶接触的两金属结合面，必须保持表面的高导电性。