

16芯光纤配线箱

产品名称	16芯光纤配线箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光纤配线箱

宇晨通信专业生产

，三网合一光纤分线箱、三网合一光纤分纤箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、三网合一光纤配线柜、三网合一光缆交接箱，48芯SMC光纤分纤箱、三网合一光纤分纤箱、光纤分线箱介绍、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱；

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

48芯光纤分纤箱材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

48芯光纤SMC分纤箱介绍资料：

【宇晨质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】

产品名称：光纤分纤箱

制造商：宇晨，宁波市宇晨通信科技有限公司

产品材质：冷轧板、不锈钢

产品规格：齐全（不规则可定制）

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

产品包装：纸箱

运输方式：货运、物流、快递

光纤分线箱优点：

2.1箱体材料采用SMC材料制作，使用寿命达到20年以上

2.2双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；

2.3光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

3主要技术参数（符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求）

3.1工作环境温度：-40 ~ 60

3.2环境湿度：95%(40)

3.3大气压力：70 kPa~106kPa

3.4光缆进入数量：1×2根（下进缆）

3.5皮纤进入数量：8×2根（下进纤）

3.6箱门开启角度：180°

3.7适配器：SC/PC

3.9接地排耐电压水平：3000V(DC)/10mA/1min

3.10绝缘电阻：2×10⁴M /500V

