

内嵌式恒温柜（百级）

产品名称	内嵌式恒温柜（百级）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	公司:福意联保温柜 安装方式:嵌入式安装 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

内嵌式恒温柜（百级）相关:层流手术室公司在设计施工中注意的要点 层流手术室是医院优良为优良，洁净度要求优良高的一个场所，手术室内装备的换气设备必须有空气净化过滤装置。层流手术室公司常规设计的层流手术室应设有无菌操作间和缓冲间，其洁净度洁净度一般10000级，部百级(一般是通过超净工作台控制)室内温度保持在20-24℃，湿度保持在45-65%。这些都是青海层流手术室公司在建造时应该要注意到的。青海层流手术室公司层流手术室公司在设计施工中要注意的几个要点：净化系统 层流手术室公司设计室内的空气净化系统可分为水平层流，垂直层流和乱流，选择气流形式一是要参照惯例，二是要取决于房间的工作参数。-----

-----内嵌式恒温柜（百级）用途：

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《医院洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备。北京福意联专注于医用恒温设备16年，为手术室净化工程提供优良优良的产品，为广大医院解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在各大医院广泛使用。

内嵌式恒温柜（百级）使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，制品等储存。-----

-----内嵌式恒温柜（百级）参数：

内嵌式恒温柜（百级）产品特点:

- 1、款式：立式。
- 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48℃可调；LED温度。

- 3、数字显示，便于远距离观察；超温报警。
- 4、安全报警系统：两种报警示方式（声音蜂鸣报警）；
- 5、外箱材料：采用冷轧钢板。
- 6、内胆材料：采用PS吸附内胆，生锈。
- 7、制冷剂：无氟制冷剂。
- 8、压缩机：采用压缩机。
- 9、风机：采用冷凝风机。
- 10、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全。。
- 11、可移动搁架，储存更多，更容易区分。
- 12、开机延时保护功能。
- 13、宽电压带设计（187—242V），便于移动。

内嵌式恒温柜（百级）售后--

售后承诺书：本项目的货物质量保质期为原装全新合格产品自验收通过之日起三包一年，终身保修维护。遇严重质量问题包换，保修期后负责终身维修。保修售后均为制造方上门保修，既有制造方派专员到用户设备现场维修，也可厂家当地售后售后机构到现场售后。

内嵌式恒温柜（百级）公司说明--

北京福意电器有限公司是集一家生产，销售，维护为一体的综合性仪器售后商，公司秉承“以德敬人，以诚待人”的一贯，以优良的好，实惠的价格，诚信务实为公司营销理念。经过不懈努力福意联已与全球多家仪器仪表厂商建立了稳固、广泛的与销售合作关系.已逐渐发展成为优良影响力的仪器供应商。

勤发发