

环琪管 环琪PVC管 环琪UPVC管配送中心

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 环琪管 环琪PVC管 环琪UPVC管配送中心 |
| 公司名称 | 惠州市金开来环保建材有限公司 |
| 价格 | 10.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:环琪 规格:20-315MM 产地:台湾 |
| 公司地址 | 广东省惠州市惠阳秋长新塘村周肖屋小组大屋一号 |
| 联系电话 | 0752-3299962 13556835294 |

产品详情

产品详细说明：

种类：PVC硬管 公称外径：
壁厚：7.7-18.7MM 长度：
拉伸强度：1.0/1.6MPA 用途：

环琪PVC-U管道和普通的管道相比，具有质轻、耐酸耐碱、便于安装等诸多优点；

1.重量轻，搬运装卸便利；2.耐酸耐碱性优良

具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。3.流体阻力小 管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。4.机械强度大

管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。5.施工简易

管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。6.造价低廉

价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。7.不影响水质

由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

产品用途：

产品用途



自来水厂工程

农田灌溉工程

建筑工程

化学工)

产品尺寸与特性及安装步骤

尺寸对照表

产品特性

环琪PVC管材的排水预埋：

环琪PVC管材的排水预埋，是指在水泥砂浆保护层施工前，将PVC管材按照设计要求的位置和深度进行预埋。预埋时，应将管材两端用堵头密封，防止水泥砂浆进入管内。预埋完成后，应在管材上方浇筑水泥砂浆保护层，厚度应符合设计要求。预埋过程中，应注意管材的垂直度和水平度，确保排水顺畅。