

台州密封性能稳定的快速卷帘门安装

产品名称	台州密封性能稳定的快速卷帘门安装
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

台州密封性能稳定的快速卷帘门安装

品牌：沃太VOTAL

主营产品：快速门，柔性快速门，快速卷帘门，电动升降门

快速卷帘门的日常运行离不开电机的驱动作用，而电机使用寿命的长短与其安装又有着密不可分的关系，一旦快速门电机安装不当，整个快速卷帘门的运行也将大受考验。作为一家有着多年快速卷帘门生产、安装经验的专业厂家，沃太门业小编今天特意搜集相关资料，来和大家重点说说快速门电机安装时需要注意的事项都有哪些？

安装过高速卷帘门的人都知道，快速门电机以及减速电机只能以规定的安装方式安装，并要依照说明要求将电机装配在平坦、无振动、耐扭曲变形的底座上。

安装快速门电机时，先将快速卷门电机和从动设备对中，以避免使输出轴负荷超出允许范围，注意允许的径向力和轴向力。进行这一动作时，要注意仔细小心，千万不要撞击和敲击轴端。然后，使用电机轴动平衡带有半键来平衡套装在轴上的零件。

车间快速门介绍参数：

- 1.门体框架：采用优质冷轧钢板，厚度2.0mm，多道工序成型，经过一系列酸洗磷化处理，表面静电环氧喷涂处理，造型美观，结实耐用。
- 2.侧轨：由冷轧钢板烤漆处理，配有卡座式毛刷，密封性能稳定。

- 3.抗风性能：底部安装有弹性的PVC基布，它与各种不平坦地面紧密结合，内部填充缓冲材料。
- 4.保温节能：门的快速启闭功能提高了夏冬季节的冷暖保温效果，减少了能量的损失，节约了能源。
- 5.门帘：布帘为0.7-1mm厚，法国产高密度PVC基布或1.5mm厚全透明PVC软片。

卷帘门产品特点：

- 1.防上推装置，防止以强制手段撬动门体，安全防盗。
- 2.(可选)遇障碍自动反弹的人性化设计，防止门体下落运行时对车物的碰撞，使人或车辆顺利通过。门体坚固，且可配有(可选自动报警装置)和防上推装置，防止以强制手段撬动门体，持续报警，安全防盗。
- 3.根据建筑物的不同特点可以选择内装、外装、中装三种不同的安装方式，开启后卷帘收卷在门体上部，节省车库内部空间，并且不会把泥土、雨、雪等杂物带入到车库内，外表美观时尚。