

KGS供水自救装置器

产品名称	KGS供水自救装置器
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZYJ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

KGS供水自救装置器还可以使得多个箱体之间串接方便，省时省力。KGS供水自救装置器所述箱体外表面通过螺栓固定有安装板，安装板与连接供水管网的水龙头固定连接,矿井供水自救装置，包括内部设置供水管网的箱体，其特征在于：所述供水管网的进水软管连接超滤净水机，超滤净水机的进水口通过不锈钢软管与矿井供水管道连通，不锈钢软管上安装有减压阀，箱体外设置有连接供水管网出水管的水龙头。

ZYJ压风供水自救装置产品介绍

设计一种矿用压风供水自救装置，包括防护外壳，所述防护外壳内壁固定有输气管路和供水箱，所述输气管路下端均匀等间距的安装有多个进气阀，每个所述进气阀下端均通过连接管连接有压力控制阀，所述压力控制阀一侧连接有螺旋型气管，所述螺旋型气管下端连接有呼吸面罩，所述供水箱一侧铰接有密封盖板，所述供水箱内容置有过滤芯，所述过滤芯顶面和底面两侧均固定有固定片，所述供水箱内壁固定有四组U型固定座，所述固定片插接在相应U型固定座内，且所述固定片与U型固定座之间通过销轴贯穿两者进行固定，所述过滤芯上端设有进水口，下端一侧设有出水口，所述出水口连接有软管，所述软管上端活动连接在供水箱侧壁上。该产品安装时，先将减压阀压力调低，即用随设备配的内六角扳手，拧开减压阀顶端螺帽，逆时针方向调到底，压力表显示为零。然后接好井下供水管道。顺时针方向缓缓调整减压阀，待压力表指针指向（0.5Mpa）时，停止调整，并拧上调节孔螺帽，再逐个打开每个供水阀门，看每个供水管是否有足够清洁水流出。若供水正常，请关上供水装置箱门，插好箱门插销。如在紧急情况下，井下人员需要施救饮水时，则打开箱门，再打开相应出水口的阀门，就可以直接喝上干净的水，以等待及时的救援。注意：不能猛力拉拽！

所述饮水嘴上设置有供水阀，通气支管上设置有进气阀，所述箱体上通过门轴安装有门板，门板的开口处安装有钢插销。

ZYJ压风供水自救装置技术参数

型号：ZYJ

供水压力：0.1—0.5 MPa；

浑浊度：<10 NTU；

温度：5—45 市政自来水；

饮水出口：5个使用软管（有卫生许可证，能够饮用）接出，和矿井压风自救装置配套使用；寿命：2年（家庭净水时）；

起始产水量：400 L/min；

进水接口：10-25高压胶管接头或接头座。设计一种矿用压风供水自救装置包括防护外壳防护外壳内壁固定有输气管路和供水箱输气管路下端均匀等间距的安装有多个进气阀每个进气阀下端均通过连接管连接有压力控制阀压力控制阀一侧连接有螺旋型气管螺旋型气管下端连接有呼吸面罩供水箱一侧铰接有密封盖板供水箱内容置有滤芯滤芯顶面和底面两侧均固定有固定片供水箱内壁固定有四组U型固定座固定片插接在相应U型固定座内且固定片与U型固定座之间通过销轴贯穿两者进行固定滤芯上端设有进水口下端一侧设有出水口出水口连接有软管软管上端活动连接在供水箱侧壁上。

KGS供水自救装置器它包括供气自救装置和供水自救装置两个部分，主要安装在井下避难硐室，工作面的机巷风巷，掘进工作面，以及运输和回风巷，井底车场，各种站房的适当位置,供气和供水箱体既可以安装在一个箱体内，也可以单独安装。KGS供水自救装置器本实用新型的保护范围并不局限于此，也可安装地铁、隧道、化工等易发生有毒有害气体或缺氧的地点，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内,煤矿井下用供风供水自救系统存放装置该装置由两部分组成每一部分包括底梁、斜撑和立柱其特征在于每部分底梁上焊接立柱斜撑两端分别焊接在底梁和立柱上对底梁和立柱起到加固作用。