

## 纯水设备，离子交换设备，离子交换装置

产品名称	纯水设备，离子交换设备，离子交换装置
公司名称	上海固源水处理设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:0.5--50T 工作压力:-- ( Mpa ) 工作温度:5--45 ( )
公司地址	上海市金山区漕泾镇东海村镇南2126号390室
联系电话	86 021 62205268 13916901856

## 产品详情

规格	0.5--50T	工作压力	-- ( Mpa )
工作温度	5--45 ( )	进水浊度	-- ( mg/L )
直径	-- ( mm )	树脂层高度	-- ( mm )
高度	-- ( mm )	出水能力	-- ( m <sup>3</sup> / h )
尺寸	-- ( cm )	设计产水量	-- ( t/h )
设备净重	-- ( kg )		

离子交换系统是通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统水处理工艺，阴、阳离子交换树脂按不同比例进行搭配可组成离子交换阳床系统，离子交换阴床系统及离子交换混床（复床）系统，而混床（复床）系统又通常是用在反渗透等水处理工艺之后用来制取超纯水，高纯水的终端工艺，他是目前用来制备超纯水、高纯水不可替代的手段之一。其出水电导率可低于1us/cm以下，出水电阻率达到1m .cm以上，根据不同的水质及使用要求，出水电阻率可控制在1~18m .cm之间。被广泛应用在电子、电力超纯水，化工，电镀超纯水，锅炉补给水及医药用超纯水等工业超纯水，高纯水的制备上。

温馨提示：

产品咨询，请致电021-62205268 手机：13917865586 传真：021-62205276

欢迎来我公司参观指导！