

选矿尾矿矿浆自动取样机 sl-5矿浆取样机

产品名称	选矿尾矿矿浆自动取样机 sl-5矿浆取样机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:sl-5 名称:矿浆取样机
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

sl-5矿浆取样机产品介绍矿浆取样机是安装在介质管道上，通过取样管垂直截取一定代表性的样品供化学分析用的一种新型管道自动取样装置。可取代手工取样，提高取样的稳定性，均匀性和可靠性，降低劳动强度，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构新颖，运行平稳，功能可靠。SL-5型矿浆取样机技术参数根据需要 50-600mm可根据客户管道的实际尺寸订做。2.安装角度0~60°。3.电机工作电压AC380V电机功率0.55~0.75KW。4.取样周期1~60分钟（可调）；取样时间：3.5s/次。5.取样机采用厚壁无缝钢管，取样管材质采用1Cr18Ni9；导向管采用QSn4-4-4；其他部件采用钢件。

sl-5矿浆取样机性能特点1、取样时间：1-5分钟5-30分钟任意设定2、配用功率：0.55KW3、可配管径：50-100100-150150-200200-300(毫米规格)4、对进出液位无要求四、SL-5型矿浆取样机工作原理全自动矿浆取样机是由管道式壳体（结构特殊），活塞式取样勺、取样管、密封导向组件、动力传动系统及电器控制部分，组成的机电一体化全自动设备。正常生产的主矿浆流，无落差损失，从入口注入，沿箭头方向在壳体内流动，在不采样时由电子控制器控制动力传动系统，通过升降板，将取样管、勺置于下死点，此时取样勺的取样口完全封闭，以保证无矿浆漏出。矿浆样机设备技术性能：（1）管道取样机是一种在矿浆官道上在线实时取样的自动化设备。

sl-5矿浆取样机（2）取样量、取样时间和间隔可在不停矿的情况下，由使用人员根据实际的使用情况进行设置。（3）高可靠性，使用寿命长。（4）为气动机构，取样管运行速度较低，使用安全，易于操作。（5）利用管道取样机的特殊运行方式，在垂直于矿浆流动方向截取矿浆样品。使得取样管截取的矿样具有较高的取样均匀性和代表性。（6）动作方式。当矿浆通过管道取样机时，取样管做水平往复运动，直接截取有代表性的样品，自流输送到接样桶中，取样便捷。（7）取样方式。自动连续取样和手动单次取样两种取样操作方式。（8）是一种可以改变取样量大小的矿浆管道取样装置，通过改变气动执行机构的运行速度，改变取样管切割溢流矿浆的速度，改变进入取样管的矿浆样品流量，实现调节取样量的大小。