

轻型货架，仓储货架，托盘式重型货架，福建泉州硕达金属制造有限公司

产品名称	轻型货架，仓储货架，托盘式重型货架，福建泉州硕达金属制造有限公司
公司名称	福建泉州硕达金属制造有限公司
价格	766.00/套
规格参数	泉州硕达货架:重型货架 仓储货架:托盘式货架 颜色:橘红色，蓝色
公司地址	福建省泉州市晋江市罗山街道沙塘北一区395号 三楼
联系电话	18639955520

产品详情

福建泉州硕达金属制造有限公司1.2.1.1立柱系统

功能：承载物品及料架之总负载，竖在各料架间隔两侧，由立柱、柱基础板、横斜撑组成，提供横梁之接合，每层横梁的间隔可依支柱的孔距75mm随时自由调整，立柱通过基础板用热镀锌膨胀螺栓固定在地面上。

a、立柱，立柱采用冲孔、滚压成型，材料标准GB/T3524-2005，牌号：SS400热轧钢带，屈服强度 235N/mm²，厚度 =2.0mm，参考截面尺寸如图：90*70*2.0 mm

b、横梁挂片，横梁挂片采用冲压成型，材料标准GB/T3524-2005，牌号：SS400热轧钢带，屈服强度 235 N/mm²，厚度 =1.5mm。

c、横梁与挂片组焊，横梁与横梁挂片的焊接应以CO₂气体保护熔丝焊接，其叫焊缝必须满焊，并防止变

形。组焊如图：

福建泉州硕达金属制造有限公司 材料、材质说明

所有货架的构件，均选用鞍钢、唐钢原材料经冷轧加工的型材制作，其强度指标如下：

1、货架冷轧型材的强度指标（N/mm²）

钢 号

钢材种类

抗拉、抗压、抗弯

抗 剪

端面承压

Q235B

（SS400）

冷弯型钢

370

290

325

2、货架焊缝的强度指标（N/mm²）

钢 材

对接焊缝

角 焊 缝

钢 号

钢材种类

抗 压

抗 拉

抗剪

抗压、抗拉、抗剪

Q235B

(SS400)

冷弯型钢

205

175

120

140

设计原则：

- 1、 项目设计：高标准、专业化、低投入、高效率；
- 2、 货架结构的承重部件均按正常使用极限状态设计，非承重部件均按货架构造要求设计；
- 3、 货架极限状态设计依照荷载标准和允许挠度标准；架强度按照国家现行行业规范设计。
- 4、 整体操作简单，储运安全可靠，部件维修方便。

构件材料的强度指标：

货架冷轧行材的强度指标 (N/mm²)

钢号

钢材种类

抗拉、抗压、抗弯

抗剪

端面承压

SS400

冷弯型钢

370

290

货架焊缝的强度指标 (N/mm²)

钢材

对缝焊接

角焊接

钢号

钢材种类

抗拉

抗压

抗弯

抗拉、抗压、抗弯

SS400

冷弯型钢

175

205

120

140

福建泉州硕达金属制造有限公司表面前处理：

- 1、货架的全部零件（螺栓标准件除外）表面均采用全自动涂装线进行环氧树脂静电喷涂；涂层表面平滑、光洁、丰满、无色差、无缩孔花泡、无剥落、无开裂、无流挂皱皮等现象，货架颜色等买方通知确定。
- 2、表面涂层厚度：为60um-80 um。
- 3、涂层表面硬度：达到GB6739-86标准中2H。
- 4、附着力：达到GB92856-88标准中O级。
- 5、耐腐蚀性：（盐雾实验）GB1771-91 500小时。
- 6、喷涂工艺流程：脱脂（除油）---水漂---酸洗（除锈）

---水漂---磷化---水漂---烘干---静电喷涂---180 恒温固化。