不锈钢ONU光纤融合箱管控教程

产品名称	不锈钢ONU光纤融合箱管控教程
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

不锈钢ONU光纤融合箱管控教程一般情况下， 外缆都是通过光纤根据资源管理系统的要求，不锈钢ONU光纤融合箱管控教程所有的设备(例如ODF)配上行列编号。如0706,即表示此设备为机房的第7行第6列的位置。黄颜色的跳纤用于设备的光板(或者是其他ODF的跳接，不锈钢ONU光纤融合箱管控教程调度)和ODF的连接。因为光纤的弯曲半径有一一定的要求，故应将长的部分通过收纤盘进行收纤处理。光缆(黑颜色)切剥后通过ODF的后部引入至ODF子框。盘共有 12个光端口，个子框的光端口一般是60个，子框数量的配置根据需要而定。按特点，本地传送网的维护工作分为光缆线路维护和传输设备维护。

ONU?????????

??ONU?????????
??

ONU?????ONU?????????????????????????ONU?IAD?????????????????????????????????ADSL??????O
NU???XPON?????ONU?????????????????????????????
????????????????????ONU?????ONU???ONU?
??110?????ZX5.108.430????????????????????????ADSL???????
??ONU??????2U??19”???????????ONU????????????19
”ONU????ONU?IAD?

ODF架有以下两种类型。(1)使挂式ODF可直接固定于墙体上， 规模的光纤网络。机架式配线都较小的场所。(2)机架式ODF可直接安装在杨 机柜T建合器被直接固定柜中，适用于软大研定在机箱上:另种采用核架又分为两种，种是固定配置的配线架， 光纤根合的模块，便于网络的调整和扩展，侧。在ODF架上都标有相应的标签，块化设计，用户可根据光缆的数量和规格选择相对和规格选择则架的内侧，而尾行层接在0F架的外其中标有光缆的名称以及该位置所对应的光系统名