

铜矿矿浆自动取样机 矿浆管道取样机故障详情

产品名称	铜矿矿浆自动取样机 矿浆管道取样机故障详情
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:DN型 名称:铜矿矿浆自动取样机
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

众所周知，矿浆取样机是一种抽取矿浆样品的机器，之前取样都是手动取样，人工控制，即用取样勺按时按点的取样，不仅耗时还耗费人力，浪费了很多的资源，随着社会的发展，技术得到了提升，简便了操作过程，从而使得矿山取样工作简化轻松，对社会做出了巨大贡献。DN系列矿浆取样机特点：1、取样机壳体采用厚度无缝钢管制造。2、管内壁衬贴有5mm厚度的陶瓷耐磨层，运行寿命6-8年以上。3、取样机使用材质如下：电机：Y80M-4-4；管道：厚壁无缝管道；取样管：1Cr18Ni9；导向管：QSn4-4-4；其它部件：钢件。4、全自动矿浆取样机是钢制壳体，不锈钢取管，调节管，锡青铜导向器，电机，减速机及机械传动系统。5、每台取样机安装的法兰按GB811-59：工作压力1.0MPa生产。

电动控制箱工艺特点及性能：（1）180度铰链确保门开启角度达到180度（2）箱口多层保护槽能起加固作用，不但能防止门板打开时脏物和水进入箱内，而且提供更大的箱口空间(3)镀锌钢板制成的安装板不但可以在箱外做布线使用，并提供更大的安装空间(4)PU发泡密封条确保箱体达到IP56的防护等级表面处理：箱体和门板磷化底涂处理，外部为粉末涂层，颜色可分RAL7032和RAL7035两种织纹,安装板则为镀锌防护等级：IP56(按GB4205-1993)标准配置：门板、箱体、密封条、接地套件、安装板、门锁钢板厚度：箱体:1.5mm门板:1.5mm安装板:2.5mmDN150矿浆取样器的使用：正常生产的主矿浆流，无落差损失，从入口入，沿箭头方向在壳体内流动，在不采样时由电子控制器控制动力传动系统，通过升降板，将取样管、勺置于下死点，此时取样勺的取样口完全封闭，以保证无矿浆漏出。