

# DOG-3092X溶解氧测定仪溶解氧检测仪溶解氧分析仪溶解氧仪

产品名称	DOG-3092X溶解氧测定仪溶解氧检测仪溶解氧分析仪溶解氧仪
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	溶氧仪:DOG-3092X
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

## 产品详情

DOG-3092X溶解氧测定仪溶解氧检测仪溶解氧分析仪溶解氧仪

### 仪器使用

多种菜单可以选择：英语/繁体中文/简体中文

仪器用于工业上溶氧 %/ppm/mg/L 及温度的测量,如：饮用水,锅炉水,海水,养殖,水族馆,地表水,工业污水,都市废水,环境监测,食品生产过程等

仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装

仪器提供2路电流输出,负载为500

仪器提供3路控制用继电器,继电器承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC

DOG-3092X溶解氧测定仪溶解氧检测仪溶解氧分析仪溶解氧仪

### 技术参数

1.功能 %sat ; ppm mg/L

2.测量范围 0.0 到 200.0; 0.00到 20.00

3.测量分辨率 0.1; 0.01 / 0.1

4.测量精度  $\pm 0.2$ ;  $\pm 0.02$

5、温度补偿方式：Pt-1000/NTC22K

- 6、温度测量范围： -10.0 到 +100
- 7、温度补偿范围： -10.0 到 +100
- 8、温度分辨率： 0.1
- 9、温度精度：  $\pm 0.2$
- 10、电极电流测量范围： -2.0 到 +400 nA
- 11、工作环境温度： 0 到 +70
- 12、储存环境温度： -20 到 +70
- 13、显示： 带背光超大点阵LCD
- 14、溶氧电流输出1： 隔离式4到20mA输出,负载500  
温度电流输出2： 隔离式4到20mA输出,负载500  
电流输出精度：  $\pm 0.05$  mA
- 15、RS485： Mod bus RTU标准协定
- 16、通讯速率： 9600/19200/38400
- 17、继电器接点容量： 5A/250VAC,5A/30VDC
- 18、清洗设定： ON：1到1000秒、OFF：0.1到1000.0小时
- 19、一路多功能继电器： 清洗/周期报警/错误报警
- 20、继电器延时动作： 0-120秒
- 21、资料记录： 50万笔
- 22、语言选择： 英语/繁体中文/简体中文
- 23、防护等级： IP65
- 24、电源： 90到260VAC,功耗<5瓦
- 25、安装方式： 盘面安装/壁挂安装/管路安装
- 26、尺寸： 外形尺寸144\*144\*108mm；开孔尺寸138\*138mm
- 27、重量： 144系列0.85Kg

产品质量有保证，欢迎来电来函选购！

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail：ksxl\_wang@126.com