

双侧面高速不干胶贴标机

产品名称	双侧面高速不干胶贴标机
公司名称	上海厚冉包装机械设备有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:厚冉机械 型号:HR-TBV608 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区嘉新公路692号
联系电话	021-68888176 13120589058

产品详情

双侧面不干胶贴标机说明

适用于矿泉水、饮料、酒类、乳制品、化妆品、调味品、药品、化工品、糖果、玩具、缝纫线、胶带等行业。如玻璃水清洗剂、食用油、白酒、红葡萄酒、洗眼液、蜂蜜、洗发水、消毒水、洗衣液、润滑油等。

双侧面不干胶贴标机设备特点

本机为自由组合，一机两用的设计理念，可选只贴前标或前后标同时贴标。

新型双面贴标机，可选用贴一张标签，贴一圈或贴半圈，或瓶身贴标瓶口贴标。

功能先进，操作简单，结构紧凑，安全可靠，美观大方。采用光电传感器检测物料，德国西门子 PLC 控制系统，智能触摸式人机界面操控。

输送带、分瓶轮、扶正链、顶压带、卷瓶带采用无级变频调速，灵活方便、适应性强。

贴标精度高，伺服电机驱动送标，送标精准；标带绕行纠偏机构设计，保证标签牵引过程中不左右偏移；偏心轮技术应用于牵引机构，牵引标签不打滑，确保出标精准。

送标器采用3位置加3角度(最大理论支持45°倾角)，6维度自由灵活、牢固调节支架，可适应不同锥度、不同物料的贴标生产要求。

采用高精度伺服电机驱动送标器出标，贴标准确、精度高，可适应不同标签尺寸、不同外径多物料生产环境要求；同时还具有智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费。

功能强大，具有生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能，方便生产管理。

机械传动皮带均为进口产品、耐磨度更高、更持久。

整机采用SUS304不锈钢及T6铝合金制作，永不生锈，符合GMP药厂要求，整机采用三杆调整机构，充分利用三角形的稳定性，坚实耐用，传动部分按CE及相关安全生产要求设计，安全可靠。

应用灵活，本机即能与其它设备或生产线配合使用，也可单独工作，生产现场布局简单。

双侧面不干胶贴标机技术参数

型号	HR-TBV608
功率	2.8 KW
电压	220 V
生产速度	100 ~ 230件/分(与材料及标签尺寸有关)
标签高度	10 ~ 180mm
标签长度	10 ~ 300 mm
标签间距	3 mm
标签与底纸边距	2 mm
贴标物体尺寸	直径28-100mm(可特殊定制)
贴标精度	± 1 mm(瓶子标签误差除外)
纸卷内径	76 mm
纸卷外径	350 mm
机器重量	350 Kg
机器尺寸	L2800*W1500*H1600 mm

