

DDG-4090型工业在线数显电导仪电导率分析仪电导率检测仪电导率测定仪

产品名称	DDG-4090型工业在线数显电导仪电导率分析仪电导率检测仪电导率测定仪
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	电导率仪:DDG-4090
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

产品详情

DDG-4090型工业在线数显电导仪电导率分析仪电导率检测仪电导率测定仪电导率仪

DDG-4090型工业电导率仪是我公司最新一代中（英）文微机型高档仪表，具有中(英)文显示、中（英）文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

DDG-4090型工业在线数显电导仪电导率分析仪电导率检测仪电导率测定仪电导率仪

仪器特点：全新版面设计，铸铝壳体，金属质感，打造高品位E时代化水仪表！

全中文显示,界面友好，多参数同时显示：在一屏上同时显示电导率、输出电流、温度、时间和状态。采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中（英）文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

技术指标：

1、电导率测量范围： 0.01 ~ 20 μ S/cm（配K=0.01电极）

0.1 ~ 200 μ S/cm（配K=0.1电极）

1.0 ~ 2000 μ S/cm（配K=1.0电极）

10 ~ 20000 μ S/cm（配K=10.0电极）

30 ~ 600 mS/cm（配K=30.0电极）

2、电子单元基本误差：电导率： $\pm 0.5\%$ FS，温度： ± 0.3

- 3、自动温度补偿范围： 0 ~ 99.9 ， 25 为基准温度
- 4、被测水样（包括水蒸汽）： 0 ~ 99.9 ， 0.6MPa
- 5、仪器基本误差：电导率： $\pm 1.0\%FS$ ， 温度： ± 0.5
- 6、电子单元自动温补误差： $\pm 0.5\%FS$
- 7、电子单元重复性误差： $\pm 0.2\%FS \pm 1$ 个字
- 8、电子单元稳定性： $\pm 0.2\%FS \pm 1$ 个字/24h
- 9、电流隔离输出： 0 ~ 10mA（负载<1.5k ）
4 ~ 20 mA（负载<750 ）
- 10、输出电流误差： $\pm 1\%FS$
- 11、电子单元环境温度影响误差： $\pm 0.5\%FS$
- 12、电子单元电源电压影响误差： $\pm 0.3\%FS$
- 13、报警继电器： AC220V、 3A
- 14、通讯接口：
RS485或232（选配）
- 15、电 源： AC220V $\pm 22V$ ， 50Hz $\pm 1Hz$
- 16、防水防尘设计： 防护等级IP54，铸铝壳体适宜户外使用
- 17、时钟精度： ± 1 分/月
- 18、数据存储量： 1个月（1点/5分钟）
- 19、数据连续掉电保存时间：10年
- 20、外形尺寸： 146（长）*146（宽）*150（深）mm；开孔尺寸138*138 mm
- 21、工作条件： 环境温度0 ~ 60 相对湿度<85%
- 22、重 量： 1.5kg
- 23、可配K=0.01、0.1、1.0、10.0、30.0五种常数电导电极

产品质量有保证，欢迎来电来函选购！

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail : ksxl_wang@126.com