无纺布PP C6540L Y1500 S2040原料代理

产品名称	无纺布PP C6540L Y1500 S2040原料代理
公司名称	上海灿羡塑化有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

无纺布PP C6540L， P1500 Y1500， PP S2040原料无纺布PP原料，口罩医用PP原料，防护服熔喷PP原料，熔喷PP，聚丙烯无纺布PP窄分子量分布，低烟度PP，透明纤维级PP，无纺布PP纺粘无纺布(无纺布聚丙烯PP总代理)：聚丙烯熔喷专用料是以聚丙烯为基础原料，采用过氧化物降解，可控流变的方法来改善树脂的流动性及分子量分布。根据客户需求，可生产熔体质量流动速率在300～1900g/10min范围的聚丙烯熔喷专用料。产品适用于熔喷法无纺布成型工艺，是生产聚丙烯熔喷无纺布产品的主要原料。口罩里面**重要的是熔喷层M，主要是为了隔离飞沫、颗粒物、酸雾、微生物等等。

产品说明

低烟度，窄分子量分布纤维（纺纱）挤出 纺粘无纺布，无纺布，线

无纺布PP C6540L， P1500 Y1500， PP S2040原料总体描述

材料状态非流通

特性窄分子量分布;低烟度;透明

用途纤维级;无纺布;纺粘无纺布

加工方法熔喷

物性数据

形态粒子

物理性能测试条件属性值单位测试方法

熔流率（熔体流动速率）230°C，2.16 kg1500 g/10 minASTM D1238

机械性能测试条件属性值单位测试方法

弯曲模量1%正割MPaASTM D790A

拉伸屈服强度MPaASTM D638

屈服伸长率%ASTM D638

冲击性能测试条件属性值单位测试方法

悬壁梁缺口冲击强度23°CJ/mASTM D256A

硬度测试条件属性值单位测试方法

洛氏硬度R无ASTM D785

无纺布PP C6540L， P1500 Y1500， PP S2040原料聚丙烯（PP）

PP（polypropylene），中文名叫聚丙烯，是一种由丙烯单体经过自由基聚合而成的聚合物，具有无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的形状，属于结晶性材料。目前国内生产的聚丙烯树脂品种比较多，生产批量比较大的扁丝级聚丙烯、双向拉伸聚丙烯专用树脂（BOPP专用料）、注塑级聚丙烯和乙烯丙烯公聚聚丙烯等。

无纺布PP C6540L， P1500 Y1500， PP S2040原料聚丙烯（PP）的特性

聚丙烯树脂是通用塑料中密度低的，有良好的力学性能，刚性、耐磨性好，硬度比较高；耐热性较好，耐寒性差；不吸水，化学稳定性好，但不耐日光，热稳定性差；易燃，燃烧时有石油味道散出；电绝缘性好，耐电压，薄膜透明，对空气和水蒸气渗透差；用于成型薄膜、丝及其他制品较好，但染色、印刷、黏合性差。

无纺布PP C6540L， P1500 Y1500， PP S2040原料聚丙烯（PP）塑料制品用途

一、薄膜。主要用于各种食品、工业制品、生活日用品和电器元件的包装。

二、中空制品。用于做各种液体燃料、化工液体和日用化学品容器。

三、注塑成型制品。用于生活日用品和各种机械零件。

四、各种管材、板和片制品。主要用于电线、电缆护套和热成型各种槽类等。

五、扁带和纤维。用于包装捆扎物品和各种包装用编织带等。

以上是聚丙烯（PP）的介绍、特点和制品用途，接下来是聚丙烯当中的成分等级。

无纺布PP C6540L， P1500 Y1500， PP S2040原料全新粒料

无纺布PP C6540L， P1500 Y1500， PP S2040原料 欢迎来电咨询