

DDG-3090X型工业在线数显电导仪电导率分析仪电导率检测仪电导率测定仪

产品名称	DDG-3090X型工业在线数显电导仪电导率分析仪 电导率检测仪电导率测定仪
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	电导率仪:DDG-3090X
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

产品详情

DDG-3090X型工业在线数显电导率分析仪电导率检测仪电导率测定仪电导率仪

仪器使用

多种菜单可以选择：英语/繁体中文/简体中文

仪器用于工业上电导/比电阻/盐度/溶解固体总量及温度的测量,如：废水,纯净水,高纯水,环境监测,食品生产过程等

仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装

仪器提供2路电流输出,负载为500

仪器提供3路控制用继电器,继电器承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC

DDG-3090X型工业在线数显电导率分析仪电导率检测仪电导率测定仪电导率仪

规格

测量范围 电导 比电阻
盐度 TDS

0.00uS-2000mS/cm ; 0.00-18.25M /cm ; 0.00-78.00g/Kg ; 0-133000ppm

测量分辨率 0.01/0.1/1 ; 0.01 ;
0.01 ; 1

测量精度 $\pm 1\%F.S.$; $\pm 1\%F.S.$; $\pm 1\%F.S.$; $\pm 1\%F.S.$; $\pm 1\%F.S.$

温度补偿方式 : Pt 1000/NTC30K

温度测量范围 : -10.0 到 +99.9

温度补偿范围 : -10.0 到 +99.9

温度分辨率 : 0.1

温度精度 : ± 0.2

电极常数 : 0.01到30.0

工作环境温度 : 0 到 +70

储存环境温度 : -20 到 +70

显示 : 带背光超大点阵LCD

电流输出1 : 隔离式4到20mA输出,负载500

温度电流输出2 : 隔离式4到20mA输出,负载500

电流输出精度 : $\pm 0.05\text{ mA}$

RS485 : Modbus RTU标准协定

通讯速率 : 9600/19200/38400

继电器接点容量 : 5A/250VAC,5A/30VDC

清洗设定 : ON : 1到1000秒、OFF : 0.1到1000.0小时

多功能继电器 : 清洗/周期报警/错误报警

继电器延时动作 : 0-120秒

语言选择 : 英语/繁体中文/简体中文

防护等级 : IP65

电源 : 90到260VAC,功耗<7瓦

外形尺寸 : 144*144*108mm

开孔尺寸 : 138*138mm

重量 : 0.85Kg

产品质量有保证，欢迎来电来函选购！

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail : ksxl_wang@126.com