

DDG-3000型工业在线数显电导仪电导率分析仪电导率检测仪电导率测定仪

产品名称	DDG-3000型工业在线数显电导仪电导率分析仪电导率检测仪电导率测定仪
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	电导率仪:DDG-3000
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

产品详情

DDG-3000型工业在线数显电导率分析仪检测仪电导率测定仪

DDG-3000电导率仪是在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。清晰的显示，简易的操作和优良的测试性能使具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

DDG-3000型工业在线数显电导率分析仪检测仪电导率测定仪

电导率仪仪器特点

DDG-3000系列微电脑工业控制仪表是用于测试溶液电导率或电阻率的精密仪表，其功能全、性能稳定、操作简便等特点，使其成为工业企业测试和控制领域的理想仪表。

仪表采用带背景光LCD显示，具备错误指示；自动温度补偿；隔离式4-20 mA电流输出；双组继电器控制，迟滞量可调，高低点报警指示；掉电记忆，无需后备电池，资料保存十年以上。

根据被测水样电阻率的大小范围选配电常数为K=0.01、0.1、1.0或10的电，采用流通式，沉入式，法兰式或管道式安装。

DDG-3000型工业在线数显电导率分析仪检测仪电导率测定仪

电导率仪技术性能

1.测量范围 0~19.99 uS /0~199.9 uS/0~1999 uS

0~19.99mS/0~199.9mS

0~19.99 K/0~19.99 M

2.分辨率 0.01 uS 0.0 1 M

3.精确度 0.02 uS;0.0 1M

4.稳定性 0.04 uS 24h ; 0.02 M/24h

5.标准液 任意标准液

6.控制范围 0~19.99mS/0~19.99M/0~19.99 M

7.温度补偿 0~65.0

8.输出信号 4~20mA隔离保护输出

9.控制输出方式 ON/OFF继电器输出接点（两组）

10.继电器承受负载 交流230V 5A

交流115V 10A

11.电流输出负载 允许负载为500

12.工作电压 230VAC10%、50/60Hz

13.尺寸 96 × 96 × 110mm 开孔尺寸92*92mm

14.仪器的工作条件 环境温度5~45

产品质量有保证，欢迎来电来函选购！

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail : ksxl_wang@126.com