

# LS PLC XGI-D28A输入模块远程连接

产品名称	LS PLC XGI-D28A输入模块远程连接
公司名称	天津思维特科自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	应用范围:中间 品牌:IOLINK 产品系列:DC24
公司地址	中国 天津市 天津市东丽区新立街道中河村西民族路北
联系电话	86 022 24996954 13132553194

## 产品详情

应用范围	中间	品牌	IOLINK
产品系列	DC24	型号	HONDA
触点形式	转换型	额定电压	DC24 ( V )
电流性质	直流	外形尺寸	超小型
触点负载	微功率	防护特征	密封式
直流电阻	0 ( )	吸合电流	0 ( A )
释放电流	0 ( A )	触点切换电压	0 ( V )
触点切换电流	0 ( A )		

model	端子	pitch	连接器maker	连接器型号	外形设计	螺
tg-1h40s	40p	7.62mm	hirose	hif3ba-40pa-2.54dsa	全封闭型	防
tg7-1h40s	40p	7mm	omron	xg4a-4031	全封闭型	防
规格参数						
额定电压	ac/dc125v					
额定电流	1a					
耐电压	600v/1min					
绝缘阻抗	100m					
可用电缆直径	1.25max					
t/b	m3/10l					
扭矩	1.2n.m					
材质	ppo/noryl					

型号选项									
model	端子	pitch	连接器maker	连接器型号	外形设计				
tg-1h20s	20p	7.62mm	hirose	hif3ba-40pa-2.54dsa	全封闭型				螺
tg7-1h20s	20p	7mm	omron	xg4a-4031	全封闭型				防
规格参数									
额定电压	ac/dc125v								
额定电流	1a								
耐电压	600v/1min								
绝缘阻抗	100m								
可用电缆直径	1.25max								
t/b	m3/10l								
扭矩	1.2n.m								
材质	ppo/noryl								
型号选项									
model	端子	pitch	连接器maker	连接器型号	外形设计				
tg7-1h40ca	40p	7.62mm	hirose	hif3ba-40pa-2.54dsa	全封闭型				螺
tg7-1h40cb	40p	7mm	omron	xg4a-4031	全封闭型				防
规格参数									
额定电压	ac/dc125v								
额定电流	1a								
耐电压	600v/1min								
绝缘阻抗	100m								
可用电缆直径	1.25max								
t/b	m3/10l								
扭矩	1.2n.m								
材质	ppo/noryl								
型号选项									
model	端子	pitch	连接器maker	连接器型号	外形设计				
tg7-1h40l-n	40p	7.62mm	hirose	hif3ba-40pa-2.54dsa	全封闭				螺
tg7-1h40l-p	40p	7mm	omron	xg4a-4031	全封闭				防
规格参数									
额定电压	ac/dc125v								
额定电流	1a								
耐电压	600v/1min								
绝缘阻抗	100m								
可用电缆直径	1.25max								

t/b	m3/10l						
扭矩	1.2n.m						
材质	ppo/noryl						