

# 湿法卧式球磨机 海波 周边排料

产品名称	湿法卧式球磨机 海波 周边排料
公司名称	无锡海波粉体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海波 排矿方式:周边排料 型号:ASM-1000
公司地址	无锡无锡市惠山区玉祁镇万里
联系电话	86-051083330513/83331282 13861705382

## 产品详情

品牌	海波	排矿方式	周边排料
型号	ASM-1000	适用物料	粉末颗粒
应用领域	电池材料球磨机	筒体转速	30 ( r/min )
装球量	2.0 ( t )	给料粒度	10 ( mm )
出料粒度	0.074 ( mm )	产量	0.5 ( t/h )
电机功率	15 ( KW )	重量	3000 ( kg )
结构形式	卧式	球磨机长度	短磨机
磨矿方式	湿式		

asm型卧式球磨机卧式球磨机又称筒式磨机是目前粉体加工领域应用范围最广、应用数量最多的一类粉磨设备。

asm型卧式球磨机的结构特点是：有一个水平放置、绕水平轴旋转的中空筒体。筒体内装有粉磨介质和被磨物料。当筒体旋转时介质和物料被提升到一定高度后受重力作用下落。介质运动使物料受到挤压、磨擦、冲击、磨剥、剪切等作用而粉碎。

asm型卧式球磨机不论结构还是流程配置都非常成熟，操作简单方便、工作可靠，对工作条件的适应能力强，可进行干式、湿式或润湿式粉磨，可进行粗、细或超细粉磨，产品料径从5~1um左右，可处理各种硬度的物料。

该机可选尼龙、四氟乙烯、不锈钢、氧化铝、锰钢等内衬，并可根据用户需求配变频调

速机构。

工作数据

型号	总容积 (l)	筒体规格		进料粒径 (mm)	产品粒径 (目)	转速 (rpm)	装球量 (t)	驱动功率 (kw)
		直径	长度					
asm—30	30	340	350	15	200~35	55	0.04	0.75
asm—60	60	420	420	15	200~35	49	0.074	1.5
asm—100	100	500	520	15	200~35	45	0.13	2.2
asm—200	200	630	650	15	200~35	40	0.26	4
asm—300	300	720	750	15	200~35	37	0.38	5.5
asm—500	500	870	870	15	200~35	34	0.55	7.5
asm—800	800	1070	1010	20	200~35	30	1.15	11
asm—1000	1000	1090	1100	20	200~35	30	1.3	15
asm—1500	1500	1250	1300	20	200~35	28	2	18.5
asm—2000	2000	1370	1400	25	200~35	27	2.6	22
asm—3000	3000	1570	1600	25	200~35	25	3.9	30
asm—5000	5000	1860	1900	25	200~35	23	6.5	55