

# 钢渣钢包车电缆

产品名称	钢渣钢包车电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	材料: PUR 认证: CE/UL认证 护套: 聚氨酯
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

钢渣钢包车电缆主要应用于钢铁行业钢水、钢渣包台车等动力传输和控制场合，要求耐高温辐射，且钢水、钢渣会溅出到电缆的苛刻使用环境，卷盘系统使用。

另可适用于起重机，行车，龙门吊等工程机械设备运行使用，抗拉耐磨，可在潮湿等苛刻的工况条件下使用。

电缆具有较好的耐温、防腐蚀、耐老化、柔软、抗拖拽、防溅钢水、寿命长等特点。

可根据用户及设备需要设计动力、控制、通讯为一体的多芯、多组多用途的组合电缆。

### 技术参数

电压0.6/1kv

测试电压3500V/5min(AC)

弯曲半径

固定敷设5x电缆外径

移动安装10x电缆外径

温度范围

固敷温度 25~90

移动温度 15~90

耐油性：很好

耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能异等

耐候性：耐UV,日光老化性能异，适合户外使用

阻燃特性：符合IEC60332-1

我们公司专营工程机械 桩工机械 连续墙抓斗

，凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。作为经营工程机械 桩工机械 连续墙抓斗的企业，我们始终坚持以诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。品质至上，信誉，勇于创新，追求卓越是我公司的一贯宗旨，公司全体员工热忱期待与社会各界朋友精诚合作，共图大业。

### 产品结构

导体：多股精绞耐折弯无氧铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6标准

绝缘：特殊混合丁晴弹性体柔软绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准

黑色芯线白色数字号码编号，符合IEC227标准（如需带有黄绿接地线请说明）

结构：防扭分层，或分组式对绞 复绞间隙填充

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲

加强件：镀锌钢丝绳、进口芳纶纱、抗拉旗杆绳以及多股黄麻绳等（可选）

外护套：耐油阻燃、耐候弹性体专用护套料/进口聚氨酯pur护套

钢渣钢包车电缆+钢包车电缆，钢渣车电缆，钢包车台车电缆