

# 弹性HK封边剂是什么

产品名称	弹性HK封边剂是什么
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/千克
规格参数	类型:弹性封边剂 作用:止水密封 用途:面板坝密封用
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 弹性HK封边剂是什么

弹性HK封边剂是由聚氯乙烯经聚合而成的高分子合成材料，弹性HK封边剂使石油、沥青、橡胶等有机物溶为一体、综合性好、应用广泛。弹性HK封边剂既能独立设防完成屋面，地下室工程的防水，又是质优价廉的嵌缝材料，弹性HK封边剂也可作防水卷材的粘接剂，技术指标高，是新型环保产品。

### 弹性HK封边剂适用范围：

- 1、弹性HK封边剂在公路、广场、机场等混凝土伸缩缝嵌缝填充料。
- 2、弹性HK封边剂适用于有混凝土或砂浆措平面的屋面，采用满涂或加布满涂的办法代替二毡三油防水层。
- 3、弹性HK封边剂做屋面板、外墙板等板缝的嵌缝的密封材料。
- 4、弹性HK封边剂用于天沟、水沟、渡槽或储水池等工程防水，以及地下室，厨房，洗浴间等室内工程的防潮防渗。
- 5、弹性HK封边剂可修补破旧屋面的渗漏。
- 6、弹性HK封边剂可作化验室、化工车间碱及污水池的防腐蚀材料。

司是一家集弹性HK封边剂，HK弹性封边剂，HK961弹性封边剂，橡胶止水条，橡胶止水带，GB柔性填料等工程橡胶制品为主的生产企业。公司本着“以人为本，科技创新”的原则，在短时间内中,获得了超值的业绩。采用科学的企业管埋手段、依靠先进的检测设备和完善的检测程序，使公司的工程橡胶产品性能稳定、质量可靠并销往全国各地。

## 弹性HK封边剂施工方法：

- 1、弹性HK封边剂对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- 2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- 3、将弹性HK封边剂切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，高温不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的弹性HK封边剂应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
- 4、每次停工后，粘结在锅上的弹性HK封边剂应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

## 弹性HK封边剂施工注意事项：

弹性HK封边剂比如说渠道衬砌工程均有线路长，施工场地分散的特点的，弹性HK封边剂一般都是采用现场明火熬制，容易受到外界的气温、风力等因素的影响的。弹性HK封边剂升温幅度不容易受到控制的，熔化的温度，搅拌速率缺少现场的检测，往往凭着施工人员出现意外之后解决的方法比较少。