

RS485-6*1.0总线电缆直销商

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | RS485-6*1.0总线电缆直销商 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

RS485-6*1.0总线电缆直销商

RS485屏蔽电缆当高速、远距离通信，或者处于干扰恶劣的工业环境下，选择传输介质就显得十分重。是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。

采用阻抗相匹配的RS485专用电缆有利于降低信号的回波反射；

其双绞对称、多重隔离屏蔽、铠装等独特的结构，通过正确的接地，提高了信道的抗干扰性能；

其高频低衰减的特性，可实现信号长线传输距离zui大化！

其灵活的组合形式、多种护套更可适用不同的场合。

一个完整的解决方案，除了倾听用户的声音外，还要全面替用户着想。特性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、zui大无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐zui适当的产品。一般推荐如下：

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 20 AWG

，电缆外径7.7mm左右，蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG ，电缆外径8.2mm左右，灰色护套

。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG ，电缆外径12.3mm左右，黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，zui内层屏蔽一端接地！