

# 压风供水自救装置技术规范 压风自救 供水施救装置的使用

产品名称	压风供水自救装置技术规范 压风自救 供水施救装置的使用
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ 名称:压风自救装置 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

ZYJ压风自救装置具有减压、流量调节、消音、泄水、防尘等功能，结构轻巧、使用方便、快捷，当煤矿井下超标时，通过该装置向工作人员提供新鲜空气，达到安全避灾的作用。ZYJ(A)压风自救装置工作原理装置由管道、开闭阀、连接管、减压组及防护套等5部分组成。当煤矿井下发生浓度超标或超标征兆时，扳动开闭阀体的手把气路通畅，功能装置迅速完成泄水、过滤、减压和消音等动作后，此时防护套内充满新鲜空气供中.煤避灾人员救生呼吸。防护套内的空气压力为(0.05~0.1)Mpa，防护套外有毒气体的压力低于套内压力，因此外部有害气体不会进入防护套内对避灾人员造成危害。ZYJ(A)压风自救装置技术指标系统供气压力(0.3-0.7)MPazm系统供气量(30-110)L/minjt供气方式地面系统供气压力调节范围(0.05-0.1)MPa消音85dB049防护方式披肩式防护套重量5.5.8kg/组外形尺寸压风自救装置 35×265mm披肩式防护套920×1030mm管道 33×500mm。压风供水自救装置技术规范 压风自救 供水施救装置的使用